

畜牧养殖用降温湿帘湿帘墙特点

产品名称	畜牧养殖用降温湿帘湿帘墙特点
公司名称	青州市铭朗机械设备有限公司
价格	85.00/平方米
规格参数	品牌:铭朗 型号:定制 产地:青州
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区吕家村朝阳街113号
联系电话	18654708271

产品详情

- 1、本产品为特种纸制蜂窝结构材料，波高为7mm，波纹为45×45度交错对置。采用新一代高分子材料与空间交联技术，高吸水、高耐水、抗霉变、使用寿命长。
- 2、本产品蒸发面比表面大，降温效果达80%以上。
- 3、本产品不含表面活性剂，自然吸水，扩散速度快，效能持久。一滴水4~5秒钟即可扩散完毕，远远超过同行性能指标。自然吸水高度60~70mm/5分钟，200mm/小时，完全达到同行业标准。
- 4、本产品不含易使皮肤过敏的苯酚等化学物质，安装使用时对人体无毒无害，绿色、安全、节能、环保、经济适用。

水帘（湿帘）降温原理

水帘（湿帘）是一种特种纸制蜂窝结构材料，其工作原理是“水蒸发吸收热量”这一自然物理现象，即

水在重力的作用下，从上往下流，在水帘（湿帘）波纹状的纤维表面形成水膜，当流动的空气经过水帘

（湿帘）时，水膜中的水会蒸发吸收空气中的热量，带走大量的潜热，使经过水帘（湿帘）的空气温度

降低，从而达到降温的目的。

水帘墙的工作原理是将空气通过水幕，将空气中的颗粒物质与水蒸气接触，使其吸附在水幕上，从而达到净化的效果；水帘墙具有净化效果好、噪音低、维护简单等特点，因此被广泛应用于多种车间的空气净化工作中，如电子厂、制药厂、食品加工厂等。

畜牧养殖用降温湿帘湿帘墙特点

铝合金水帘的特点：

- 1、比较的节能：水帘结合了风扇和湿帘。它人为地再现了自然界中水的蒸发和冷却的物理过程。功耗仅为传统空调的10%。畜牧养殖用降温湿帘湿帘墙特点
- 2、通风：在整个系统的配合下，水帘将室内人员移除、机器产生的热空气、废气、气味等，解决了废气和气味对人的影响。整个室内空气可在30秒内更换，这是普通空调无法实现的。
- 3、加强工作效率：解决闷热和氧含量不足的问题，引起工人的注意和情绪烦躁。使用湿帘产品降温不仅可以解决植物闷热的问题，还可以在蒸发和冷却水的同时产生负离子氧，增加空气中的氧含量，调节情绪，增强工作效率。畜牧养殖用降温湿帘湿帘墙特点
- 4、健康和环境保护：水帘在制造和使用过程中使用水作为制冷剂来保护环境。除了降低空气湿度外，湿帘还具有净化外部空气携带的灰尘和颗粒的能力。自然和新鲜空气可以减少职业病和性病的发生率。
- 5、应用能力强：铝合金水帘具有广泛的适用性，各种人群、大热源或易产生污染、通风场所可以发挥重要的作用。