

PC黑色阻燃2.0V0 冲击65 拉伸强度60 热变形127度

产品名称	PC黑色阻燃2.0V0 冲击65 拉伸强度60 热变形127度
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	13.85/千克
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

PC化学性质:聚碳酸酯耐酸，耐油，不耐强碱。

PC物理性质:聚碳酸酯无色透明，耐热，抗冲击，阻燃，在普通使用温度内都有良好的机械性能。

同性能接近聚甲基丙烯酸甲酯相比，聚碳酸酯的耐冲击性能好，折射率高，加工性能好，不需要添加剂就具有UL94 V-0级阻燃性能。但是聚甲基丙烯酸甲酯相对聚碳酸酯价格较低，并可通过本体聚合的方法生产大型的器件。

随着聚碳酸酯生产规模的日益扩大，聚碳酸酯同聚甲基丙烯酸甲酯之间的价格差异在日益缩小。

聚碳酸酯的耐磨性差。一些用于易磨损用途的聚碳酸酯器件需要对表面进行特殊处理。

PC用途

· 电子电器 ·

CD片、开关、家电外壳、信号筒、电容器、电话机壳体、电话交换器、信号继电器及零件等；

· 汽车 ·

保险杠、分电盘、安全玻璃等；· 工业零件 ·

照相机本体、机具外壳、安全帽、潜水镜、安全镜片等；· 光学照明 ·

大型灯罩、防护玻璃、光学仪器的左右目镜筒等；· 高精度零件 ·

电子计算机、视频录象机等；· 机械设备 ·

各种齿轮、齿条、蜗轮、蜗杆、轴承、凸轮、螺栓、杠杆、曲轴、棘轮、机械设备壳体、罩盖及框架等；· 医疗器械 ·

医用杯、筒、瓶、牙科器械、药品容器和手术器械，还可用作人工肾、人工肺等人工脏器；· 其他方面 ·

建筑上用作中空筋双壁板、暖房玻璃等；纺织行业用作纺织纱管、纺织机轴瓦等；日用方面用作奶瓶、餐具、玩具、模型、绝缘接插件、线圈框架、管座、绝缘套管、矿灯的电池壳、绝缘皮包、录音带、彩色录象磁带等。