

玛拉胶带

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 玛拉胶带 |
| 公司名称 | 泉州三匹特种粘胶带有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 泉州市鲤城区赤土社区清恋街2号 |
| 联系电话 | 86-059522168850 13960289070 |

产品详情

产品简介

玛拉胶带以PET聚酯薄膜作为基材，采用丙烯酸阻燃胶作为胶粘剂。颜色通常有黄，红，黑，绿，蓝，白，透明等多种颜色。规格：长度为66M，宽可订做。型号：GC515 厚度 MM：0.055
粘着力： 6N/25MM 剥离强度 N/25MM：11 电蚀系数：1.0 击穿电压：5.5 kv 抗张强度： 80N/25MM
高温性：130 短期耐温：180 伸长率： 70% 特点：该产品从形性高，有极佳的抗化学品、抗化和防潮能力，并可抵受切割和磨损，具有阻燃、绝缘的特点。用途：专业用于电路板含浸过程中，遮覆金手指部位，防止电镀液浸入及污染，保护电路板，周边笔直，易撕起，不留残胶。作为电子工业中变压器、马达、线圈、电容器及变频电源供应器等缠绕用之绝缘材料。

以上所列数据为实测数据，非保证值，谨供参考！

建议用户在使用前必须试用，方可大量使用，另产品的SGS认证我司成批供货时附上。