

# 威尔泰WT3600压力变送器提供商 杭州奥昌流体设备有限公司

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 威尔泰WT3600压力变送器提供商<br>杭州奥昌流体设备有限公司 |
| 公司名称 | 杭州奥昌流体设备有限公司                      |
| 价格   | 面议                                |
| 规格参数 |                                   |
| 公司地址 | 杭州市下城区石桥路272号                     |
| 联系电话 | 0571-88152578 15957197013         |

## 产品详情

威尔泰WT3600压力变送器提供商 杭州奥昌流体设备有限公司浙江总代理

WT3600智能压力变送器是科技部“十一五”863计划课题“高精度压力/差压变送器”的研发产品，也是国家发改委重大装备自主化专项产品。对于WT3600智能压力变送器，国家发改委项目技术验收专家组的鉴定结论是“产品具有自主知识产权、各项技术指标达到国外同类产品的同等水平，属国际先进水平。该产品是国内第一个全部采用自主核心技术实现压力、差压、绝压全量程范围的高精度智能压力变送器”‘产品填补了国内自主研发高精度智能压力变送器的空白，能够满足冶金、电力、石化等高端应用领域的需求。

特点：

国际先进水平的技术指标

自主研发传感器及数字化电子部件，具有完全自主知识产权

采用先进的微硅固态复合传感器技术

高稳定性、高可靠性、高抗干扰性

模块化设计，更换电子版自组态

多种调试方法：就地按钮、手操器、通信软件（HART变送器）

可功能组态的磁感应就地按钮

可旋转的背光液晶表头

可选不锈钢电子外壳

性能：

测量介质：气体、蒸汽、液体

典型不精确度： $\pm 0.075\%$ ~ $\pm 0.04\%$

典型量程比：100：1

测量范围（未迁移时）

差压范围 0-50Pa~1MPa

压力范围0-600Pa~40MPa

绝压范围0-2kPa~3MPa

环境温度：-40 ~+85

（防爆-40 ~+60 ）

（带液晶表头、充氟油-20 ~+60 ）

静压等级：16MPa、25 MPa、40MPa

温度影响： $\pm (0.03\%URL+0.05\%Span)/20$  (-20 ~+65 )

$\pm (0.1\%URL+0.1\%Span)/120$  (-40 ~+85 )

静压影响： $\pm 0.05\%URL/10MPa$

长期漂移： $\pm 0.10\%URL/3$ 年

防爆标志：Ex d C T4~T6、Ex ia C T4~T6

输出通信协议：HART、PROFIBUS-PA、FF

电磁兼容性：EN61326-1：2006

灌充液：硅油、氟油、高温硅油等

隔离膜片：哈氏合金C-276、316L等

如有问题，请联系我们，24小时随时为您服务！