

# 混合型塑胶跑道厂家铺设施工

产品名称	混合型塑胶跑道厂家铺设施工
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售1部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 形状:颗粒状 规格:13mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233797098 18233797098

## 产品详情

河北昌冠体育设施有限公司。是一家集研发、生产销售、铺装、售后于一体的运动场地生产企业。主营塑胶跑道，透气型塑胶跑道、混合型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、全塑自结纹塑胶跑道、复合型塑胶跑道、EPDM塑胶跑道，学校塑胶跑道，体育场塑胶跑道，中小学塑胶跑道，小区公园塑胶跑道，幼儿园塑胶跑道，EPDM塑胶跑道，田径场塑胶跑道，13mm塑胶跑道，运动场塑胶跑道，新国标塑胶跑道等材料生产及施工。公司始终以信誉为本，质量可靠为原则，我们不做低价劣质产品，我们深知信誉、质量是企业立足根本，欢迎新老客户询价合作！

混合型塑胶跑道材料是选用pu(聚氨酯)胶水混合一定比例的橡胶颗粒，选用浇注的方式铺设，母体是全pu掺合部分橡胶颗粒，表面运用pu五颜六色颗粒(或运用epdm颗粒)作为防滑处理的塑胶场所，规范厚度13mm。这种场所的特色是，坚固耐用，平整度高，特性高，耐老化，适合专业场所运用，缺点就是工程成本高，施工难度大。

施工过程：

- 1、首先检查根底层的平整度，对凹凸部位进行找平(如水泥砣根底需酸洗)。
- 2、底胶铺设：铺设底胶之前先将地基根底打扫干净，准备好施工用的工具。
  - (1) 依照工艺要求测量出施工线的方位，放好施工线。
  - (2) 铺设时由场所一侧开端，按场所宽度一次性刮胶。
  - (3) 刮胶时速度均匀，及时对露底、洼陷、凸起处进行补胶或刮平。
  - (4) 成胶后，对全场进行检查，以保证面胶铺设的厚度。

### 3、面胶的摊铺：

(1)刮胶时尽量缩短每一桶胶液的间隔时刻，使成胶速度均匀共同。

(2)时刻调查胶面的厚度。

(3)刮面胶，在面胶未固化前，撒上红颗粒，待其完全固化后，将多余面胶粒打扫干净。

(4)喷胶，保证颗粒不掉落。

4、工艺线喷划：依照现行的田径场所设施规范准确测量出工艺线的方位，然后用聚氨酯漆喷刷。