

高频数据传输电缆

产品名称	高频数据传输电缆
公司名称	扬州市斯拜秀电缆厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬州市宝应县郭桥集镇人民路135号
联系电话	86-051488789599 13805255293

产品详情

温度范围：挠曲 -5度至+70度 静态 -40度至+70度 短时+105度 额定电压 350V 试验电压 1500V 绝缘电阻最小20兆欧*千米 最小弯曲半径 挠曲 5*电缆直径 静态 3*电缆直径 耐辐射性 最高到80兆拉德
生产中的材料五镉，无硅树脂，且不含对油漆的耐潮湿性能有害的物质
电缆结构：裸铜，多根超细铜丝绞合导体，符合DIN VDE 0295的第6类和IEC 60228的第4.5栏规定
特种PVC T12的绝缘线芯，符合DIN VDE 0281的第一部分规定 线芯颜色符合DIN 47100规定
绝缘线芯最优节距绞合成缆 成缆线芯用无纺布饶包 外护套采用特种PVC TM2，符合DIN VDE 0281第一部分规定 不粘连 特别耐油 耐化学性能 PVC自熄灭和阻燃性，试验方法B按VDE 0472第804部分和IEC的60332-1的规定

种类：UTP;UTP/S;UTP/S(跳线专业软线)；UTP/BS；UTP/BS（多路）；STP/S 600MHz；STP/S 300MHz；大对数局域网电缆

用途：结构布线系统用局域网电缆

额定使用电压为300/500V、生产测试要求符合GB/T9330-2008、GB/T5023-2008,IEC228要求