

合肥墙艺公司|墙纸|艺术涂料|壁纸报价-墙纸产品直销平台

产品名称	合肥墙艺公司 墙纸 艺术涂料 壁纸报价-墙纸产品直销平台
公司名称	合肥百江建筑涂料涂装工程有限公司
价格	20.00/平方
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区临泉路
联系电话	400-0551-726 18225891877

产品详情

如何选择壁纸？

壁纸就像是家居墙面的礼服，让整个家都充满生动活泼的表情。尤其是个性化和高品质的装修，新型壁纸在质感、装饰效果和实用性上，都有着内墙涂料难以达到的效果。据国外的专家预测，今后20年到50年内，壁纸仍将是室内装饰的主要材料。

1. 功能选择：

A) 起居室：一般起居室是主人主要活动空间，应选用明快大方的色彩，材质应选用高档壁纸。首先，考虑环保透气性好的；第二选择：抗拉扯，耐擦洗性能强的较好。

B) 卧室：一般是选择暖色调或带小花或图案的壁纸，制造一种温馨、舒适的感觉。

C) 次卧：如果主要由老人居住就应选择一些较能使人安静和沉稳的色彩壁纸，也可根据老人的喜好选带些素花的壁纸。

D) 儿童房壁纸：一般选择色彩明快的壁纸，饰以卡通腰线点缀，或上下搭配使用上部带卡通图案，下部素条或素色的壁纸，营造出快乐整洁的效果。

2. 色彩搭配：

A) 整体色彩搭配：选择同色的壁纸，不同类的花型张贴在不同居室内。

B) 功能区分搭配：根据不同的区位，选择不同的色彩搭配。

C) 一般搭配注意：色系应统一，不易在居住环境中应用反差大，冷、暖色同时使用的壁纸。相容的色

调，能传达整体的美感，而鲜艳对比的搭配，会让空间活泼有变化。自然和谐、浑然一体方是壁纸装饰的最高境界，要是有人大赞“你家的壁纸真漂亮”，这可要当心哦。因为壁纸包含了色彩、图案、质地等鲜活的特征，不能太过突出，毕竟它只是背景，一句“你家的壁纸真漂亮”也许正说明了壁纸与环境不和谐、不相融。因此，整体统一设计显得尤为重要。在决定壁纸的风格时，应考虑到地面材料、家具、饰品和灯光的同步设计。除尺寸等特殊效果外，一般来说壁纸颜色越纯正、花型越素雅、铺贴效果越持久，同时也越经典，不致产生视觉疲劳。

居室装饰使用壁纸的优点

1. 装饰效果强烈：壁纸的花色、图案种类繁多，选择余地大，装饰后效果富丽多彩，能使家居更加温馨、和协。经过改良颜料配方，现在的壁纸已经解决了褪色问题。 2.

应用范围较广：基层材料为水泥、木材，粉墙时都可使用，易于与室内装饰的色彩、风格保持和谐。

3. 维护保养方便：壁纸耐擦洗性能好，清洁剂就是清水，易于清洁，并有较好的更新性能。 4. 使用安全：壁纸具有一定的吸声、隔热、防霉、防菌功能，有较好的抗老化、防虫功能，无毒、无污染。 5. 壁纸具有很强的装饰效果，不同款式的壁纸搭配往往可以营造出不同感觉的个性空间。无论是简约风格还是乡村风格、田园风格还是中式、西式、古典、现代，壁纸都能勾勒出全新的感觉，这是乳胶漆或其他墙面材料做不到的。

6. 壁纸的铺装时间短，可以大大缩短工期。

7. 壁纸具有相对不错的耐磨性、抗污染性，便于保洁等特点。

8. 壁纸具有防裂功能。在保温板上做乳胶漆，不管是加了的确良布还是绷带，交工之后没有多长时间，有的裂缝便显露出来，而壁纸能很好地起到规避这一缺陷的作用。只要铺装到位，细小的裂缝就不会再出现，当然如果楼盘质量问题较大的保温墙，无论是什么装饰都能裂的一塌糊涂

墙纸知识：常见的墙面问题和墙面问题的解决方法

粉墙：即墙面有不牢固的粉末存在，应砂磨除去，整平、刷上清漆或环保性能更高的墙纸基膜，待干透后即可粘贴墙纸。

光墙：即墙面非常光滑，不易吸收胶水，不易干燥，接着力会下降，需砂磨才能粘贴墙纸。

补缝腻子：腻子中加入较多的白胶浆使接着牢固，不会裂开。

批平腻子：腻子中加入少量的白胶浆，以便砂磨。 重要提示

石膏粉加白胶浆取代批平腻子，可以加快干燥，缩短施工时间。

石膏板面贴壁纸的主要工序

清扫、填补缝隙、砂纸打磨----接缝处糊条----找补腻子、砂纸打磨----刷底胶一遍----墙面划准线----壁纸刷胶粘剂----基层刷胶粘剂----壁纸裱糊----拼缝、搭接、对花----赶压胶粘剂及气泡----擦净挤出的胶液-- --清理修整

受潮墙面的处理

居室的墙面发潮，甚至发霉。这时可先在墙面上涂上抗渗液，使墙面形成无色透明的防水膜层，即可防止外来水分的浸入，保持墙面干燥，随后就可以装修墙面了。如果墙面已受潮，可先让受潮的墙面有一至两个月的干燥过程，再在墙体上刷一层拌水泥的避水浆，起防潮作用。其次用石膏腻子填平墙面凹坑，干燥后用砂纸将墙面磨平，接下来可在干燥清洁的墙面上将底层涂料用涂料筒辊涂两遍，也可喷涂。

铺装壁纸前的墙面处理

墙面处理是使墙面达到平整，洁净，干燥无裂缝、空洞，坚实无浮尘。

水泥，砖墙：墙面较平整，用腻子批平，刷上薄的清漆待干透后即可粘贴墙纸。

石膏板、夹板和木板；存在接缝，故先补缝再批灰。

清漆和封闭底漆的功能是固化和保护腻子表层，也可以加强墙纸抗碱功能。涂漆应在腻子完全干透后进行。

粘贴墙纸的墙面处理和刷涂料的墙面处理大致相同，所以刷涂料墙很适合改贴墙纸，但需做好砂磨处理。

墙面施工要求 粘贴墙纸前，基层处理质量根据中华人民共和国国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）规定应达到下列要求：

- 1.新建筑物的混凝土或抹灰基层墙面在刮腻子前应涂刷抗碱封闭底漆。
- 2.旧墙面在裱糊前应清除疏松的旧装修层，并涂刷界面剂。
- 3.混凝土或抹灰基层含水率不得大于8%；木材基层的含水率不得大于12%。
- 4.基层腻子应平整、坚固、牢固、无粉化、起皮和裂缝腻子的粘结强度应符合《建筑室内用腻子》（JG/T3049）N型的规定。
- 5.基层表面平整度、立面垂直度及阴阳角方正应达到《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）第4.2.11条高级抹灰的要求。
- 6.基层表面颜色应一致。
- 7.裱糊前应用封闭漆涂层刷基层。