

防电磁干扰衬垫

产品名称	防电磁干扰衬垫
公司名称	吴江奥特码科橡塑制品有限公司
价格	10.00/米
规格参数	
公司地址	苏州吴江市菀坪镇同心东路4号
联系电话	0512-63024686 18962539880

产品详情

防电磁干扰衬垫

防电磁干扰衬垫可以分为带橡胶芯的金属丝网导电衬垫和全金属丝网导电密封衬垫。带橡胶芯的金属丝网衬垫是将编织的金属丝网与弹性材料结合在一起的一种产品。

带橡胶芯的金属丝网衬垫的内芯材料如下：

氯丁橡胶海绵、硅橡胶海绵，三元乙丙橡胶或PU泡沫

带橡胶芯的金属丝网衬垫的应用：

带橡胶芯的金属丝网屏蔽衬垫具有良好的回弹性，因此适用于那些经常需要开启与关闭的门或盖子，同时，它的闭合力也相对要低的多，这样即使表面存在些不规则，也能获得很好的EMI屏蔽效果。带橡胶芯的金属丝网屏蔽衬垫具有良好的环境密封作用，尤其是对灰尘的隔离。如果金属丝网导电密封条/垫用于些特殊的环境，我们会使用氟硅橡胶或者其他一些特殊的的配方来完善我们的产品，以满足您的需求。

带橡胶芯的金属丝网衬垫能够通过导电胶粘结（金属丝的接触点能够穿透薄膜）固定在沟槽或缝隙内。为了便于嵌位和铆接，带侧翼的圆形剖面 and 双芯形的剖面都可以使用。

常见的金属丝网如下以下：

蒙乃尔丝 铝丝 镀锡铜包钢丝 不锈钢丝

金属丝网导电密封的性能：

性能

频率	场	蒙乃尔丝	铝丝镀锡	铜包钢丝	不锈钢丝
Frequency	field	monel silk	wire tin	copper clad	steel stainless steel
wire					
10 KHz	H	45	40	60	
40					
100 KHz	H	49	45	65	
44					
1 MHz	H	60	60		
85	58				
1 MHz	E	125	125	125	
125					
10 MHz	E	120	120	120	
120					
100 MHz	E	100	100	108	
100					
400 MHz	P	98	95	99	
94					
1 GHz	P	85	76	78	
76					
10 GHz	P	80	65	62	
60					

公差：

通常所有尺寸的公差为正负0.8毫米

联系方式：

电话：0512-63024686

传真：0512-63003940

网址：<http://www.temake.net>

QQ:726909882 1084393204

张经理：15862550868

地址：江苏省吴江市菀坪镇同心东路4号