电脑通讯温控仪XMTA-851W

产品名称	电脑通讯温控仪XMTA-851W
公司名称	余姚市依泰仪表厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	余姚市兰江街道郭相桥（陈家45号）
联系电话	0574-62515705

产品详情

输入信号含热电阻CU50、PT100热电偶K、E、J、S,模拟量0-5V（0-20mA）、1-5V（4-20mA）等供用户现场选用，采用先进PID控制算法，具有无超调、控制稳定、抗干扰强等优点。

多种主控输出方式可选:继电器触点通断式/固态继电器通断式/可控硅移相触发/过零触发/电流电压输出（注：输出/报警不同价格各异，本报价为低配基本功能报价，详细电话咨询） 显示精度:0.1℃
仪表量程:-200-600℃,-50-150℃,0-1300℃,0-800℃,0-1600℃,0-2400℃等根据传感器不同而不同
安装尺寸:本厂生产供应各种国标标准尺寸 供电电源:AC220V 报警方式:上/下限报警，跟随报警
作用方式:加热制冷控制输入信号（可任意设置）： 热电偶输入:K,E,S,J(可任意调节)
热电阻输入:CU50、PT100(可任意调节) 模拟量输入：0-5V（0-20mA）、1-5V（4-20mA）
控制方式:PID控制,位式控制,回差控制