MFD-40液压支架防冻液 乳化油防冻液

产品名称	MFD-40液压支架防冻液 乳化油防冻液
公司名称	济宁市华煤工矿机械设备有限公司
价格	100.00/吨
规格参数	规格:MFD-40 型号:MFD-40
公司地址	济宁市金宇路
联系电话	15854759829

产品详情

mfd-40液压支架防冻液乳化油防冻液

我公司生产的支架防冻液是采用乙二醇加入防冻液复合添加剂加入去离子水,然后用三乙醇胺调节ｐｈ值,加入色素调整颜色.，制作而成，我公司采用国际上先进的hr生产线，通过引进国外先进的技术和理念。

所以我公司生产的各种防冻液，在品质方面，您大可放心，绝对让您买的放心，用的省心！

mfd液压支架系统专用防冻液是煤炭科学研究总院研发的专用产品，系采用高效防冻剂、抗磨润滑剂等精制而成。该产品是为解决综采液压设备在严寒季节地面试验、贮存、升井检修以及出厂运输时的防冻问题而研制的。

一、液压支架用防冻液的概述：本产品以水为载体，添加防冻剂、润滑剂、防锈剂、防腐蚀剂等制成，为淡绿色透明均一流体，具有良好的稳定性，优良的防锈、防腐、润滑性能、防冻性能和密封件适应性能。用于液压支架等液压设备在严寒季节地面储存、升井检修及出厂运输时的防冻，用作煤矿液压支架系统的动力传递介质，满足液压支架及其泵站在低温条件下的使用要求，能有效的保护液压支架在寒冷的条件下不被低温破坏，延长其使用寿命。

二、液压支架用防冻液的产品型号及其含义：

本产品型号为mfd-40，其含义如下：

m—— 煤炭行业

fd——产品类型代号，防冻液

-40—— 产品凝点的最高值（特征参数）

三．mfd防冻液根据凝固点不同有系列牌号：

mfd—25（凝固点—25°C）、mfd—30（凝固点—30°C）

mfd—35（凝固点—35°C）、mfd—40（凝固点—40°C）

mfd—45（凝固点—45°C）等

四、液压支架用防冻液的技术参数：

序号	项 目		技术参数
1	外观（10°C-35°C）		均匀透明流体
2	运动粘度（40°C），mm/s2		≤100
3	闪点，°C		≥110
4	凝点，°C		≤-40
5	ph值		7.5-9.0
6	稳定性	室温稳定性	油皂析出量≤0.1%
		热稳定性	油皂析出量≤0.1%
		振荡稳定性	无油皂析出
7	铸铁防锈性		无锈迹，无色变
8	防腐蚀性	15#钢	无锈蚀
		62#黄铜	无色变、无腐蚀
9	润滑性（pb值）n		≥392
10	密封材料相容性（70°C,168h）%		0≤dv≤6

五、液压支架用防冻液的包装、运输与储存：

防冻液的包装、运输及贮存按sh 0164的规定执行。包装采用铁桶或塑料桶，分200kg/桶、50kg/桶、25kg/桶三种规格。在容器明显部位张贴产品合格证并加施符合aq1043规定的安全标志标识。

运输过程中注意防晒、防淋。产品应贮存在通风、干燥处，贮存温度不能低于-40°C，产品保质期为1年。

联系人：谢茹

手机：15854759829

qq：1826599758