

寿光市发电机组出租租赁 潍坊本地周边发电机出租 支持多台并机 带电缆

产品名称	寿光市发电机组出租租赁 潍坊本地周边发电机出租 支持多台并机 带电缆
公司名称	山东泽动机械设备有限公司
价格	200.00/天
规格参数	品牌:大宇 型号:100至2000千瓦 产地:进口
公司地址	各地均有办事处
联系电话	18265552688 18265552688

产品详情

寿光市发电机组出租租赁 潍坊本地周边发电机出租 支持多台并机 带电缆

静音发电机组

低噪音静音柴油发电机组，柴油发电机组是引进国外低噪音发电机和发动机技术而精心设计的；设计理念**，品种齐全。

产品除具备系列柴油发电机组，柴油发电机组各项功能外，还具备以下特点：机组噪音低，总体机构紧凑，占用空间小；箱体全部为可拆卸式结构，箱体采用钢板拼接而成，

表面涂有高性能防锈漆，同时具备降噪和防雨功能；箱体内部采用多层屏障阻抗式消声结构、内置式大型阻抗式消音器。箱体结构设计合理，箱体底部设有大容量油箱，

左右同时设有两扇检修门，以便机组故障检修；同时在箱体上开有观察窗和机组紧急停机故障按钮，以便观察机组的运行情况及在机组出现紧急情况时以快的速度停机避免机组受到损坏。

移动发电机组

移动柴油发电机组又叫移动电站，它的设计创新，机动性高、制造精良、外形美观。移动柴油发电机组的拖车车架采用槽梁对接而成，节点选择合理、强度高、刚性好；同时装有钢板弹簧悬架结构。

拖车采用高度可调节插销式牵引架，适用于各种高度牵引车；采用圆形钢管对接直通式车轴，结构紧凑

。车架四角设械式支撑装置，配备惯性行车制动、驻车制动和脱离应急制动，

确保机组在各种状况下稳定。车架前端设有支撑轮，具备承受机组垂直载荷的功能的同时还具备导向功能。整车配备转向和刹车指示灯，同时装有尾灯标准插头。

本公司专业从事发电机出租，租赁业务，公司拥有50~2000千瓦静音箱式进口发电机组数百台，省油静音，故障率低。

品牌有康明斯，三菱，大宇，沃尔沃，帕金斯等，专业服务于洗沙厂，磕石厂，矿山机械设备，

工地桩机，酒店，医院，房地产，畜牧养殖，公共设施，野外主用，通信行业，铁路公路，石油化工，冶金矿山，银行金融，

工厂备用应急电源等各种电力需求，为客户提供便捷、优质、高效的24小时全天候服务。

静音发电机出租应该怎样计算需求大小？

静音发电机出租之前每个用户都在思考应该租赁一台多大的空压机呢？因为大的空压机价格高、小空压机不够用，所以租赁一台合适的空压机，有经济、又不影响使用效率。大家都知道空压机的使用大小是按照每分钟排气量来计算的，所以你计算时依据使用时每分钟的用气量是多大就可以了。

例如你们每分钟7个立方的用气，则需要大于7个立方的空压机，如7.5m³/min的空压机空压机功率45kw的样子。

具体计算工厂消耗的气量则需要根据你们使用的气动工具计算，气动工具的消耗气量可以致电厂家或者观看说明书计算，将所有气动工具的消耗气量相加就是总共用气量，注意耗气单位不要看错。

推荐答案2:空压机的选型指南工作压力（排气压力）的选型当用户准备选购空压机时，首先要确定用气端所需要的工作压力，加上1-2 bar的余量，再选择空压机的压力，（该余量是考虑从空压机安装地点到实际用气端管路距离的压力损失，根据距离的长短在1-2 bar之间适当考虑压力余量）。当然，管路通径的大小和转弯点的多少也是影响压力损失的因素，管路通径越大且转弯点越少，则压力损失越小；反之，则压力损失就越大。

因此，当空压机与各用气端管路之间距离太远时，应适当放大主管路的通径。如果环境条件符合空压机的安装要求且工况允许的话，可在用气端就近安装。

容积流量的选型

在选择空压机容积流量时，应先了解所有的用气设备的容积流量，把流量的总数乘以1.2（即放大20%余量）；

新项目上马可根据设计院提供的流量值进行选型；

向用气设备供应商了解用气设备的容积流量参数进行选型；

空压机站改造可参考原来参数值结合实际用气情况进行选型；

空压机租赁，对用户本身和空压机设备都有益处，选型过大浪费，选型过小可能造成空压机长期处于加载状态或用气不够或压力打不上去等弊端。

静音发电机出租功率与工作压力、容积流量三者之间的关系在功率不变的情况下，当转速发生变化时，容积流量和工作压力也相应发生变化；

例如：一台22KW的空压机，在制造时确定工作压力为7bar，根据压缩机主机技术曲线计算转速，排气量为3.8 m³/min；当确定工作压力为8bar时，转速必须降低（否则驱动电机会超负荷），这时，排气量为3.6 m³/min；因为，转速降低了，排气也相应减少了，依此类推。

静音发电机出租功率的选型是在满足工作压力和容积流量的条件下，供电容量能满足所匹配驱动电机的使用功率即可。

因此，静音发电机出租的步骤是：先确定工作压力，再定相应容积流量，*后是供电容量。