

MFD-30液压支架防冻液 液压支架用防冻液

产品名称	MFD-30液压支架防冻液 液压支架用防冻液
公司名称	济宁市华煤工矿机械设备有限公司
价格	100.00/吨
规格参数	规格:MFD-30
公司地址	济宁市金宇路
联系电话	15854759829

产品详情

mfd-30液压支架防冻液 液压支架用防冻液

液压支架防冻液，常用的型号有mfd-30液压支架用防冻液，mfd-35液压支架用防冻液，mfd-45液压支架用防冻液，mfd-40液压支架用防冻液

mfd防冻液具有优良的稳定性、防锈性、润滑性和清洗性，对橡胶等密封件有良好的适应性，可以满足液压支架及其泵站的使用要求，通用于各种液压传动装置，可用作液压系统在低温下运行的传动介质。防冻液主要采用优质的乙二醇、去离子水和多种长效的金属缓蚀剂、增稠剂、润滑剂精制而成。防冻液也适用于各种柴油、汽油发动机及特种设备，具有冰点低，沸点高，防结垢，长效防腐等特点。

一、液压支架用防冻液的产品型号及其含义：

本产品型号为mfd-40，其含义如下：

m——煤炭行业

fd——产品类型代号，防冻液

-40——产品凝点的最高值（特征参数）

二、液压支架用防冻液的产品标准：本产品执行行业标准为mt76---2002“液压支架（柱）用乳化油、浓缩物及其高含水液液”和企业标准q/xxky2010-003“液压支架用防冻液”

三、液压支架用防冻液的技术参数：序号 项目 技术参数
1 外观 (10 -35) 均匀透明流体
2 运动粘度 (40)，mm/s² 100
3 闪点， 110
4 凝点， -40
5 ph值 7.5-9.0
6 稳定性 室温稳定性
油皂析出量 0.1%
7 热稳定性 油皂析出量 0.1%
8 振荡稳定性 无油皂析出
9 铸铁防锈性 无锈迹，无色变
10 防腐蚀性 15#钢 无锈蚀 62#黄铜 无色变、无腐蚀
n 392 10

密封材料相容性 (70 168h) %0 dv 6

四、液压支架用防冻液的使用方法及注意事项：

为了保证液压支架防冻液的凝点，本产品必须直接使用原液，不得稀释使用。

使用时根据当地最低气温，不得低于该型号防冻液的最低使用温度。即在不低于-40 范围内直接使用。

在加入本品时，应保证系统清洁，不含有与之不相容液体，并应排空设备中所有残留的原有液体。

由本产品不可与乳化液或液态浓缩物的稀释液混合使用；未经试验，不得与其他厂家的防冻液混合使用。

使用过程中发现防冻液浑浊、变色或有析出物必须更换新液。

使用中避免与皮肤接触，若不慎溅入眼睛，应立即用大量清水清洗。

联系人：谢茹

手机：15854759829

qq：1826599758