

SIEMENS阳江市西门子直流调速器，伺服电机一级代理商

产品名称	SIEMENS阳江市西门子直流调速器，伺服电机一级代理商
公司名称	广东湘恒智能科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	西门子一级代理商:触摸屏 变频器:伺服电机 西门子PLC:直流调速器
公司地址	惠州大亚湾澳头石化大道中480号太东天地花园2栋二单元9层01号房（仅限办公）（注册地址）
联系电话	18126392341 15267534595

产品详情

SITOP PS207 电源模块有60 W 和100 W 两种功率类型，其功能和设计能够与SIMATIC S7-200 CN 系统完美匹配。也可以同时向其它负载提供24 V 供电，如传感器和驱动等感性,容性负载。此电源模块安装方式灵活，既可使用标准导轨安装，也可通过螺钉墙面安装。灵活的安装方式和紧凑的设计节约安装空间，可广泛应用于小型的OEM 设备控制系统，配电箱或开关柜中。交直流宽范围输入特性使其适应全球多种供电网络。客户收益一览完美匹配SIMATIC S7-200 CN 系统 紧凑设计，节约空间 自适应110 V AC 和220 V AC 交流电网，范围85 ~ 264 V AC 适应直流100 ~ 300 V DC 供电网络 完善的短路和过载保护功能 负载适应性强，可为DC/DC 变换器或电机等容性或感性负载提供稳定供电 输出电压可调：22.2 ~ 26.4 V DC LED 指示“ 24 V ” 输出工作正常 优异的电磁兼容性能 灵活的安装方式：可导轨或墙面安装 工作温度适应范围宽：-20 ~ +70 ° C，+55 ° C 以下无降载 自然对流冷却方式，可靠性高 SITOP PS207 电源技术参数：

SITOP PS207

24 V / 2.5 A

24 V / 4 A

订货号	6EP1 332-1LA00	6EP1 332-1LA10
额定输入电压	100 ~ 240 V AC (宽范围)	同左
- 范围	85 ~ 264 V AC / 110 ~ 300 V DC	同左
电源缓冲时间	> 40 ms (187 V 时)	同左
额定线路频率	50/60 Hz	同左
额定输入电流	1.22 ~ 0.66 A	1.95 ~ 0.97 A
- 建议微型断路器	10 A 特性曲线C 或16 A 特性曲线B	同左
额定输出电压	24 V DC	同左
- 误差	± 3%	同左
- 设定范围	22.2 ~ 26.4 V DC	同左
额定输出电流	2.5 A	4.0 A
额定效率 (约)	88%	89%
并联配置	, 2 台	同左

电子短路保护	, 可选择恒定电流或关机	同左
电磁兼容特性	EN55022 Class B	同左
线路谐波抑制	EN 61000-3-2	同左
防护等级	EN60529 IP 20	同左
环境温度	-20 ~ +70 ° C (自然对流冷却, 温度高于+55 ° C 降容系数为: 2%/ ° C)	同左
尺寸 (W x H x D) mm	72 x 90 x 58	90 x 90 x 58
重量 (约)	0.25 kg	0.34 kg
安装	导轨或墙面安装	同左
认证	CE	同左