

# 高渗透环氧树脂注浆液（料）

产品名称	高渗透环氧树脂注浆液（料）
公司名称	辛普顿（大连）新材料科技有限公司
价格	700.00/组
规格参数	品牌:辛普顿 型号:SDL-007 产地:大连，沈阳
公司地址	甘井子区前牧园8号2单元12层3号
联系电话	18641103556

## 产品详情

### SDL-007高渗透环氧树脂注浆液（料）

环氧注浆液，环氧注浆料，高渗透环氧树脂灌浆料，地铁堵漏环氧树脂，隧道堵漏补强环氧注浆料

一、SDL-007高渗透环氧树脂注浆液是由改性环氧树脂、不挥发稀释剂、改性固化体系及添加适量的表面活性剂等原料配制而成的高渗透性的环氧灌浆材料。所采用的新型固化体系接近无害，使，材的毒性、刺激性气味和腐蚀性大大降 固结体达到无毒级标准。

SDL-007高渗透环氧树脂注浆液具亲水性兼憎水性，其比重、粘度略大于水，内聚力强，能与水形成稳定界面。与一般环氧浆材比，表面张力小，粘度更低，接触角小，具有特优的湿润和浸润能力，可灌性好，可湿时间可根据施工要求自由进行调控灌注时间而不会影响性能，固结体强度高，材料固结体收缩率低。

### 二、SDL-007高渗透环氧树脂注浆液应用领域

- 1.混凝土裂缝的灌注与整体性恢复；
- 2.混凝土疏松体的灌注、防渗与补强加固；
- 3.建筑构件的粘贴钢板、型钢、纤维加固等；
- 4.大坝和其它工程构筑物基础的补强加固或接缝灌浆处理等。

### 三、SDL-007高渗透环氧树脂注浆液主要特性

- 1.具有黏度低、粘结强度及拉剪强度高的特点；
- 2.可灌性好、可工作时间长，凝固时间可在数小时至数十小时范围内调节；
- 3.柔韧性优良、无体积收缩；
- 4.浆液具有亲水性，对潮湿基面的亲和力好；
- 5.操作简便，只需将A、B组份按比例均匀混合后即可灌浆。

#### SDL-007高渗透环氧树脂注浆液应用：

- 1.一次配比不必过多。一般在2.5公斤上下，称量A料2公斤，B料0.5kg，用电动式拌和枪拌和3-五分钟，静放2分钟，等拌和造成的气泡降低后化合物成匀称全透明液体状态，就可以开展注浆实际操作。
- 2.温度较低时，能够将AB料事前对于房间内12小时再应用，黏度会减少，应用效果非常的好。或将涂料桶放于开水中开展水浴加热，还可以减少黏度。切勿不能渗水。