

惠州IPN8710防腐钢管生产厂家 现货供应

产品名称	惠州IPN8710防腐钢管生产厂家 现货供应
公司名称	天津市神州钢管制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天津市静海区大邱庄镇团大线与团王线交口东200米
联系电话	13821121182 13821121182

产品详情

钢筋混凝土支撑

1.钢筋混凝土支撑多用土模或模板随着挖土的进行逐层现浇，截面尺寸和配筋根据支撑布置和杆件内力的大小而定，刚度大，变形小，能有效的控制挡墙变形和周围地面的变形，宜用于较深基坑和周围环境

要求较高的地区

2.钢筋混凝土支撑为现场浇筑，因而其型式可随基坑形状而变化，有多种型式。

3.钢筋混凝土支撑的混凝土强度等级多为C30，

截面经计算确定。围標的截面尺寸常用：600mm×800mm(高×宽)、800mm×1000mm和1000mm×1200m

m；支撑的截面尺寸常用：600mm×800mm(高×宽)、800mm×1000mm、800mm×1200mm、和1000mm×1200mm。支撑的截面尺寸在高度方向要与围檩高度相匹配配筋要经计算确定

4.对平面尺寸大的基坑，在支撑交叉点出需设立柱，在垂直方向支撑平面支撑。立柱可为四个角钢组成的格构式钢管柱、圆钢管或型钢。立柱的下端要插入作为工程桩使用的灌注桩内，插入深度不宜小于2m，如立柱不对准工程桩的灌注桩，立柱就要作的灌注桩基础，格构式钢柱的平面尺寸要与灌注桩的直径相匹配。

5.对于多层支撑的深基坑，在进行挖土时如要求挖土机上支撑挖土，则设计支撑时要考虑这部分荷载，施工时要铺设走道板，将走道板架空，不要直接压在支撑构件上。