

# 混凝土地面起砂起灰固化增强剂

产品名称	混凝土地面起砂起灰固化增强剂
公司名称	辛普顿（大连）新材料科技有限公司
价格	450.00/桶
规格参数	品牌:辛普顿 型号:HT-2 产地:大连，沈阳
公司地址	甘井子区前牧园8号2单元12层3号
联系电话	18641103556

## 产品详情

混凝土地面起砂起灰固化增强剂

混凝土固化剂，混凝土起砂处理剂，混凝土起灰处理剂，混凝土固化增强剂

HT-2混凝土地面起砂起灰固化增强剂

HT-2混凝土地面起砂起灰固化增强剂介绍:

混凝土地面密封固化剂用于提高混凝土硬度和强度,通过渗透到混凝土内部密封,发生化学反应后,形成致密结晶体。施工简单、成本低,广泛应用于厂房、仓库、车间、地下车库、操场等水泥混凝土表面。在工业与民用建筑中,混凝土、水泥砂浆地面应用广泛,但如果使用材料不当、施工方法不规范,就容易产生起灰、起砂、裂纹、起砂、麻面和空鼓等质量通病。

HT-2混凝土地面起砂起灰固化增强剂性能:

- 1、渗透固化:有效渗透5~8mm,与水泥产生硬化反应,形成致密整体。
- 2、耐磨增硬:有效提高地面密实程度,治理起灰、起砂,有效提高硬度、密度。
- 3、密封防尘:渗入混凝土内部进行深层密封,延长混凝土寿命,使地面更易于清理和维护。
- 4、防污抗渗:处理后的地面能防止水分油污渗入水泥混凝土内部。
- 5、使用方便:HT-2水泥混凝土固化剂直接涂刷于混凝土地面,不需调配、不需兑水,操作简单。

原因:

- 1.混凝土、砂浆搅拌时加水过量,或搅拌不均匀,灰浆分离反应至表面处起砂脱皮。
- 2.表面压光次数不够,压的不实,出现析水起砂。
- 3.压光时间掌握不好,或在终凝后压光,砂浆表层遭破坏而起砂。
- 4.使用的水泥强度等级过低,造成达不到要求的强度等级。
- 5.使用的砂石骨料级配过细,造成达不到要求的强度等级。
- 6.养护不当,水泥混凝土在养护期由于水分或者外界因素影响到水泥的正常固化。

HT-2混凝土地面起砂起灰固化增强剂用途:

- 1、增硬:有效提高地面耐磨性,防止并根治起砂疏松混凝土,有效提高混凝土的硬度、密度。
- 2、耐磨:渗入混凝土内部进行深层密封,延长混凝土地面寿命,使地面更易于清理和维护。
- 3、在做环氧地坪、金刚砂地坪、环氧自流平之前,先用固化剂处理地面,能够有效提高混凝土地面强度,便于地坪的施工。
- 4、在涂刷地坪漆之前,先用固化剂处理地面,不仅能使地坪漆与地面粘接牢固,而且能有效解决地坪漆地面在使用一段时间后出现的空鼓、起皮现象,减少地坪漆的耗费,延长地坪漆地面的使用寿命。

HT-2混凝土地面起砂起灰固化增强剂包装与储存:

塑胶桶包装可根据客户要求定制包装规格。宜在室内阴凉、干燥、通风处保存