

大连地面破损快速修补料

产品名称	大连地面破损快速修补料
公司名称	辛普顿（大连）新材料科技有限公司
价格	2800.00/吨
规格参数	品牌:辛普顿 型号:KR-B 产地:大连，沈阳
公司地址	甘井子区前牧园8号2单元12层3号
联系电话	18641103556

产品详情

KR-B水泥基路面快速修补料

KR-B水泥基路面快速修补料针对水泥混凝土路面得的麻面、空鼓、起皮、脱壳、裂缝等病害进行及时修补，直接涂抹在病害部位即可，有的抗压和粘结强度，可实现超薄修补，在高速和高压的行车状态下不会出现破碎和脱落现象，凡是水泥混凝土表面均适用于本材料。

KR-B水泥基路面快速修补料用量:

修补厚度3-5mm时每平方米大约用量3-5kg.水采用水.

施工条件:

温度需在5 以上,雨雪天不能施工.

施工机械:

砂浆搅拌机或手动的搅拌工具(手电钻改装),高压水冲洗设备,地面清扫工具,海绵或拖布(吸干多余水份用),铁质的搅拌桶两个以上,抹子若干个.

地面处理:

清理:先将起鼓、脱皮、裂缝等部位的松动部分踢掉,对低于3mm的部位,过于平整的部位和有油污的部位要进行拉毛处理.

清扫:将地面的浮土等杂物清扫干净,用高压水冲刷干净,冲刷时应将泥浆冲出作业面并防止回流.

水润:用水洗刷干净后,应将水保留在作业面一段时间,将作业面充分润透,直到不再渗水为止.

材料调配:

将材料与水混合搅拌,加水量在20-25%时效果,但根据修补部位不同,对稀释度不同要求时可调整加水量,搅拌时须充分搅拌均匀,观察无干粉球和气泡.

施工方法:

待修补面充分润透,表面湿润但无明水时,将搅拌好的修补料倒在作业面上,用抹子摊平即可,将材料摊铺密实和均匀,避免出现空洞和断层;修补裂缝时,如果裂缝宽度低于3mm不太适用本材料,需要将裂缝进行扩缝.

养生:修补完成后,用手触摸材料表面硬化后,即可进行洒水养护,如果水分蒸发过快天气,要进行覆盖养生,不论哪种养生方式须保持湿润状态两个小时以上,温度在20℃以上时,2-3个小时即可开放交通,温度低时,应适当延长开放时间,没有完全固化前需完全封闭交通.

注意事项:

现场使用时,严禁在抢修中掺入任何外加剂、外掺剂。不得与其他厂家的类似产品混用,以保工程质量。

包装贮存:

- 1、 KR-B水泥基路面快速修补料包装为25kg/袋
- 2、 KR-B水泥基路面快速修补料宜存放在室内干燥、通风、防潮、防雨环境中,保质期6个月。
- 3、 KR-B水泥基路面快速修补料无味、无辐射、符合环保要求,可按照一般货物贮存运输。