

## 病理科试剂冷藏柜 病理科切片冷藏箱

产品名称	病理科试剂冷藏柜 病理科切片冷藏箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	72297.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

## 产品详情

病理科试剂冷藏柜 病理科切片冷藏箱存场所要求 标本保存场所应保持干燥、通风、阴凉、避光，避免阳光照射；可安装空调和去湿机保持适宜温湿度（温度保持5 ~25℃，相对湿度保持在45%~55%）防湿。福意联人通过艰苦扎实的努力、高度的责任心和事业感，打造企业核心竞争力，关注客户需求，以科技创新创造美好生活。福意联公司以科学精神认真甄选我们所引进的每一种产品、每一项；我们力图突出产品的差异化特色；我们将不断提高我们的销售与人员的素质，以便更好的售后于用户。

病理科试剂冷藏柜 病理科切片冷藏箱产品参数：

产品型号：FYL-YS-151L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

重量（kg）：64kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L

产品种类：恒温箱

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：46dB(a)

功率：160W

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,病理科试剂冷藏柜 病理科切片冷藏箱

产品型号：FYL-YS-431L

产品种类：恒温

产品形式：立式

冷却/加热方式：风冷+发热丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：48dB(a)

功率：200w

电源：AC220V，50Hz

温度范围：0-100

外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

重量（kg）：129kg

温度显示：LCD数字式

脚轮：有

止动底角：有

外门锁扣：有

报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。

二、\*:我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置

三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺安全无损的运抵指定现场。

四、验收:我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。

病理科试剂冷藏柜 病理科切片冷藏箱更多型号产品规格参数：

产品名称

产品型号

FYL-YS-50LK

FYL-YS-100L

FYL-YS-138L

FYL-YS-150L

FYL-YS-280L

FYL-YS-430L

输入电压

220V

220V

220V

220V

220V

220V

制冷功率

85W

85W

85W

100W

100W

100W

商品重量

18kg

22Kg

28Kg

47kg

74Kg

105Kg

尺寸大小

430 × 480 × 510 ( 外径 )

360 × 370 × 420 ( 内径 )

480 × 490 × 840(外径)

400 × 350 × 730 ( 内径 )

540 × 420 × 810(外径)

450 × 420 × 730 ( 内径 )

595 × 570 × 865mm(外径)

520 × 440 × 655mm ( 内径 )

595 × 570 × 1445mm(外径)

524 × 438 × 1223mm ( 内径 )

595 × 680 × 1805mm(外径)

510 × 530 × 1585mm ( 内径 )

商品容量

50升

100升

138升

150升

280升

430升

## 报警设置

高低温报警，断电报警，故障报警（选配）

高低温报警，断电报警，故障报警，

## 温度范围

4-38度（温度可调可控）

2-48度（温度可调可控）

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LL/FYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

\*：帮助\*售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7\*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7\*24

1、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。病理科试剂冷藏柜 病理科切片冷藏箱交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求

## 病理科试剂冷藏柜 病理科切片冷藏箱特点

微电脑控制，数字温度显示，调整增量为1 风冷系统，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2~48 智能控制风扇强制空气循环系统，确保箱体内部温度均匀性PTC陶瓷复合加热，加热温定，均匀制冷 恒温效果更好采用新型全封闭压缩机，运转平衡，使用寿命长箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温效果出众三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，易于观察自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露安全门锁设置，防止随意开启，保护物品使用安全嵌入式设计，箱体优良钢板防腐化喷涂工艺，美观实用

病理科试剂冷藏柜 病理科切片冷藏箱应及时抽湿、通风,达到防潮防霉目的。4、防褪色：各类标本的保存都不可放在阳光直射的地方