

福建厦门西门子代理商SIEMENS欢迎您

产品名称	福建厦门西门子代理商SIEMENS欢迎您
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

福建厦门西门子代理商SIEMENS欢迎您 即使有一个风扇出现故障，风扇部件也能继续发挥作用 表格 4-15
SM 422；DO 16 x AC 20-120 V/2 A 的参数 参数 数值范围 缺省设置 2 参数类型 适用范围 启用 诊断中断 1
是/否 否 动态 模块 用于中断的目标 CPU 1 到 4 - 静态 模块 对 CPU STOP 模式的响应 替换一个数值(SV)
保持上一个值 (KLV, Keep last value) SV 动态 模块 诊断 丝熔断 是/否 否 静态 通道 设置替换值 “ 1 ”
是/否 否 动态 通道 1) 如果在 ER-1/ER-2 中使用此模块，则必须将此参数设置为 “ 否 ”，因为在
ER-1/ER-2 中没有中断总线 换言之，通道 0 的设置适用于输入 0 到 7，通道 8 的设置适用于输入 8 到 15 2
将模块安装到机架中 模块会补偿电路中模块和电阻温度计/电阻之间线路电阻的影响
建议在阻尼材料(例如，橡胶金属振动阻尼器)上安装 S7-400
由于测量值的二进制表示始终相同，因此模拟表示表仅比较测量范围和单位
对模块采取任何操作之前，请释放您身上的静电 另外，RS 485 中继器的电源电压必须未接地
在 “ 模块诊断 ” 一节中介绍了可能的出错原因以及相应的纠正方法

[吉林吉林西门子代理商SIEMENS欢迎您](#)