

供应吹塑PP ST611 台湾李长荣

产品名称	供应吹塑PP ST611 台湾李长荣
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	9900.00/吨
规格参数	型号:ST611 特性:高透明/耐低温撞击 用途:吹塑透明瓶专用
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

供应吹塑PP ST611 台湾李长荣 高透明、耐低温撞击，吹塑透明瓶专用

作为一家主营塑胶材料销售的企业，我们推出了一款供应吹塑PP ST611的产品，型号为PT103，特性为高透明和耐低温撞击，适用于吹塑透明瓶的专用材料。

产品特性

1.高透明性

该产品的优点之一是高度透明性，可以满足吹塑透明瓶对于透明度的要求。透明度直接关系到产品的美观度，在市场上具有一定的竞争优势。

2.耐低温撞击

由于吹塑透明瓶的使用场景通常与温度低的环境有关，因此具有耐低温撞击的特性显得尤为重要。低温下若产品易碎容易影响使用体验，而这款产品的耐低温性能强，能够有效避免上述问题的发生。

产品性能参数

应用领域

此产品具有较好的物理化学性能，广泛应用于塑料吹塑领域。具体应用领域如下

1. 空调排水管

由于该产品具有良好的耐低温性能，因此，适合用于空调排水管等高要求产品的制作。

2. 油品瓶

该产品高透明性能，适合用于油品瓶、香料瓶等对透明度要求较高的产品的制作。

3. 食品瓶

由于该产品的材质不含任何有害物质，且能够耐受高温消毒，因此适用于食品瓶的制作。

知识拓展

吹塑是一种塑料加工方式，它的原理是将塑料粒子加热至塑化，使用高压气流将塑化后的热塑性塑料吹掏成型，用按模冷却定型，就形成了一个中空形状。吹塑工艺适用于制造中空体、带颈、螺纹形状的各种容器。

Q1 PP是什么材料

A1 PP的全称是聚丙烯，是一种热塑性塑料。聚丙烯原料具有低密度、耐腐蚀、耐高温、耐磨损、不易变形等优点。

Q2 ST611 PP材质的硬度如何

A2 ST611 PP材质的硬度通常在60-90之间。

Q3 ST611 PP相比其他品牌的优点在哪里

A3 ST611 PP相比其他品牌具有较高的强度和刚度，同时具有耐低温性和透明度，是一种吹塑材料。