

CW1万能式断路器

产品名称	CW1万能式断路器
公司名称	乐清市三福电器有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	温州浙江省乐清市白石工业区
联系电话	0577-62681170 13968767504

产品详情

产品介绍CW1万能式断路器 浙江CW1万能式断路器 CW1万能式断路器供应商 CW1万能式断路器价格 CW1系列用于控制和保护低压配电网。一般安装在低压配电柜中作主开关起总保护作用。额定电流1000A及以下，还可作电动机保护用。产品可提供湿热带型（TH型）、船用型和1E级，可提供低温至-40℃，并可提供液晶显示及数码管显示。产品属性1.智能化、零飞弧、带隔离功能；2.较高的分断和短时耐受能力；3.具有过载长延时、短路短延时、短路瞬时及接地故障功能（可选）；4.抽屉座有“连接”、“试验”、“分离”三个位置指示；5.可实现智能化网络监控，可应用于Modbus、Profibus、Devicenet、CAN和TCP通信协议，方便用户进行集成管理；6.可配FDM3短消息通知模块，实现远程报警和监视；7.符合IEC60947-2、GB14048.2标准；8.本产品获国家强制性产品认证“CCC”标志。

使用方法该产品的接线方式有板前、板后、插入式、抽屉式，用户如无特殊要求，CW1均按板前供货，板前接线是常见的接线方式。预防措施 断路器在合闸过程中的任何时刻，若是保护动作接通跳闸回路，完全能可靠地断开，这就叫自由脱扣。带有自由脱扣的断路器，可以保证合闸短路故障时，能迅速断开，可以避免扩大事故的范围。功能与特点CW1断路器的特性主要有：额定电压 U_e ；额定电流 I_n ；过载保护（ I_r 或 I_{rth} ）和短路保护（ I_m ）的脱扣电流整定范围；额定短路分断电流（工业用断路器 I_{cu} ；家用断路器 I_{cn} ）等。注意事项断路器安装在柜体小室内，且加装门框，防护等级达IP40。污染等级：污染等级为3级。其他说明为了使主断路器处于良好的工作状态，必须加强维护管理。1.保持空气潮湿或不洁，管道不干净，都可能造成一下后果：2.定期更换橡胶件,3.定期检查各主要部件。交易说明下订单时请注明型号、数量和具体联系方式。