

泰科雨淋阀隔膜式DV-5膜片式雨淋报警阀组tyco

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 泰科雨淋阀隔膜式DV-5膜片式雨淋报警阀组tyco |
| 公司名称 | 深圳市金鸿智能安防系统有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市南山区西丽街道珠光西区68栋302号 |
| 联系电话 | 13723793840 13723793840 |

产品详情

品牌 泰科 公称直径 2mmc 产地 美国 阀瓣开启高度1
驱动方式 电磁 流动方向 单向 产品别名 雨淋阀 介质温度80 重量
8kg 型号 DV-5

仓库现货直供

美国泰科隔膜雨淋阀由主阀体，水力警铃，压力开关，手动球阀，电磁阀，三通球阀，针阀及控制管路等组成。系统侧配开式喷头、水幕喷头。具有结构简单、操作容易、安全可靠、安装维护方便等特点。主要适用于易结冰或需重点保护的火灾危险性大的建筑物和场地。

泰科DV-5型雨淋阀为膜片式结构，阀门规格DN40-DN200，可以垂直或水平安装。泰科雨淋阀具有外部复位功能，无须打开阀门手孔，简单的对膜片腔加压，就可以复位雨淋系统。除了膜片结构外，阀门没有阀瓣和连接转动部件。雨淋阀内/外采用防腐涂层，可以防止海水和盐水的腐蚀，外部防腐涂层使阀门可以使用在有腐蚀环境的工业领域和室外。

泰科DV-5型隔膜式雨淋阀的主阀采用隔膜，将主阀体分为上下两腔，上腔为控制腔。利用上下腔面积差产生水压力实现主阀密封。雨淋阀将消防水封闭于管网供水侧，系统侧管网中没有水，假如探测器将探测的火灾信号传送至控制中心，控制中心将信号处理后，向雨淋阀上的电磁阀发出启动信号，电磁阀打开，隔膜室泄压，雨淋阀启动，水从供水侧进入系统管网,通过喷头喷向保护区，实施灭火。主阀开启后，压力进入压力开关和水力警铃，水力警铃发出警声；压力开关控制中心发出信号或开启消防泵。隔膜雨淋阀具有防复位结构，主阀开启10%时，防复位装置自动启动，防止由于误操作而使主阀回位。

