

## 框式搅拌器 湖北搅拌器 盛达传动

产品名称	框式搅拌器 湖北搅拌器 盛达传动
公司名称	淄博盛达传动机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	18369958067
联系电话	18369958067 18369958067

### 产品详情

衬塑搅拌器是一种耐腐蚀的混合搅拌设备。对非氧化性酸（如盐酸、稀硫酸）、稀、碱和盐溶液都有良好的耐蚀性。

适用范围：广泛用于化工、冶金、水处理、食品、行业的液体混合搅拌。采用碳钢衬PE(高分子聚乙烯)，适用于烟气脱硫中吸收塔的侧搅拌，化学工业中对非氧化性酸，稀、碱和盐溶液都有良好的耐蚀性，但不耐强、强硫酸和其它强氧化剂的腐蚀。

耐腐蚀性对非氧化性酸（如盐酸、稀硫酸、\*）、稀、碱和盐溶液都有良好的耐蚀性，但不耐强、强硫酸和其他强氧化剂的腐蚀。对、常温下一般耐蚀性良好，无毒、耐低温耐负压。

系列产品特性：无毒而抗温耐低温耐负压，耐真空耐腐蚀，抗老化，抗冲击，表面光滑结合力强。对一般酸碱盐的性能良好，适用于腐蚀性气体，框式搅拌器，液体及固体液，浆液介质的输送。耐高温适用于高温下强烈腐蚀性气体和液体，其它类型钢塑复合管和金属管不适输送介质，衬塑设备均适用，衬塑设备适用的输送工作温度在-40 ~+150 的腐蚀性介质。

搅拌浆，搪瓷搅拌器，是一种用于搅拌的工具。常规的搅拌形式有锚式、桨式、涡轮式、推进式、框式等。

侧入式齿轮搅拌机是将搅拌装置安装在设备筒体的侧壁上。搅拌器上的搅拌器通常采用轴流式，大部分是螺旋桨式搅拌器。在同等功耗的情况下，可以获得更高的混音效果。功耗仅为顶部搅拌的1/3 ~ 2/3，成本仅为顶部搅拌的1/4 ~ 1/3。转速可在200至750转/分钟之间。

广泛应用于重油和等石油产品的均质混合或储罐、润滑油储罐、食用油储罐和一些新能源储罐等场所，也广泛应用于脱硫塔(吸收塔)。

侧入式搅拌机使用工作压力0~0.4兆帕，工作温度 110。轴封分为填料密封和机械密封，湖北搅拌器，一般适用于无固体颗粒的混合密封。如果液体中有固体颗粒，请在选择时咨询公司。

## 2.产品特性:

1.传动环节少，机械，结构紧凑，运行稳定；

2.占地面积小，处理量大，能耗低，噪音低；

3.安装、运行和维护成本低；

4.更换机械密封时无需卸料。

5.它能在要求的搅拌时间内达到一定的搅拌强度，满足搅拌速度快、均匀、充分的要求，水头损失小，能适应水量的变化，立式搅拌器，适合各种介质容量的搅拌。

3.结构形式可根据搅拌介质的特性进行选取，以获得理想的搅拌器效果，适用于脱硫吸收塔、浆池和各种液体的混合，防止沉降搅拌等。

4.对于同一类型的侧入式搅拌器来说，在功率消耗相同的条件下大直径、低转速的搅拌器功率主要消耗于总体流动，这个还是比较有利于宏观混合的。而小直径、高转速的搅拌器功率主要消耗于湍流脉动，这一方面比较有利于微观混合。

框式搅拌器-湖北搅拌器-盛达传动(查看)由淄博盛达传动机械有限公司提供。淄博盛达传动机械有限公司为客户提供“传动设备,化工设备,搅拌器,反应釜”等业务，公司拥有“盛达传动”等品牌，专注于化工设备等行业。，在18369958067的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：傅先生。