

洁净玻镁板 洁净板 雅潭松卫生间隔断厂家

产品名称	洁净玻镁板 洁净板 雅潭松卫生间隔断厂家
公司名称	重庆雅潭松装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区玉清寺西山村工业园临13号
联系电话	18523385411 18523385411

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆雅潭松装饰材料有限公司

不同厚度的岩棉净化板耐火性能极限怎么样？

岩棉净化板具有良好的耐火性能，燃烧时不会融化滴落，能够有效的减少安全事故的发生。那不同厚度的岩棉净化板耐火的极限在哪里呢？

50mm岩棉净化板耐火极限是30分钟，100mm岩棉净化版耐火极限是60分钟；50mm双玻镁岩棉净化板耐火极限是60分钟，50mm双玻镁铝蜂窝净化板耐火极限是60分钟；50mm单玻镁岩棉净化板耐火极限是60分钟，150mm岩棉净化板耐火极限是180分钟；100mm双玻镁岩棉净化板耐火极限是240分钟。

由此可见，岩棉净化板越厚，耐火时间越长，洁净板，大家在购买时可以根据实际情况选择购买

为什么大多数洁净室都选择用岩棉净化板呢？

岩棉因其特有的防火、保温、耐潮湿的功能，常被用于洁净室、无尘车间等环境。为什么洁净室要选择岩棉净化板呢？

岩棉芯材的净化板防火等级为A1级，耐火极限最长可以达到4个小时，这是其他芯材的净化板没办法比

的，可以满足多种环境下的防火等级要求，因此岩棉净化板常用作洁净室装修。

不同环境下怎么选净化板？

- 1.在常见的普通环境中，即不潮湿的环境中，洁净板厂，净化板厂家昂踊彩板建议大家使用岩棉净化板，洁净玻镁板，墙面可以选择岩棉芯材的净化板。如果大家想要净化板的强度更大，小编建议大家选择玻镁板。
- 2.在潮湿环境中，洁净岩棉板，普通的净化板容易出现潮湿变形的问题，所以净化板厂家昂踊彩板建议大家尽量选择吸潮的硅岩净化板，而且还要在特殊的吊顶位置选择能长期使用且不会变形的硅岩净化板类型。
- 3.对静电有严格要求的厂家，小编建议大家在墙面板材用料的时候选择铝蜂窝芯材的净化板。对于吊顶，小编建议还是要选择不易变形的硅岩净化板。

洁净玻镁板-洁净板-雅潭松卫生间隔断厂家(查看)由重庆雅潭松装饰材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。重庆雅潭松装饰材料有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为护墙板具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!