

淄川风口 爪型风口 贝德利暖通

产品名称	淄川风口 爪型风口 贝德利暖通
公司名称	山东贝德利暖通设备有限公司淄博分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	淄博市张店区联通路潘成综合材料市场北门01号
联系电话	13355225210 13355225210

产品详情

焊后应用不锈钢（不得采用碳钢）扁铲清理熔渣和飞溅。焊接完毕后，应将焊缝表面熔渣及其两侧的飞溅清理干净。 注意事项：（1）不锈钢风管采用法兰连接时，矩形风管或圆形风管法兰材料规格及要求同钢板风管；法兰材质为碳素钢时，其表面应进行镀铬或镀锌处理；风管铆接应采用不锈钢铆钉。（2）矩形不锈钢风管的加固形式与加固间距同钢板风管。 不锈钢风管的安装：（1）不锈钢板与碳素钢支架的横担接触处，应采取防腐措施。（2）不锈钢风管法兰的连接，爪型风口，宜采用同材质的不锈钢螺栓；采用普通碳素钢螺栓时，应按设计要求喷涂涂料。

-15ABS回风口特点 1、用料好，纯ABS工程塑料，不含二次料。 2、重量轻。比铝合金还轻，对比现有ABS更有优势。再也不怕吊顶用细铁丝拉了。也不用担心龙骨被拉变形了。 3、坚固结实。无粘接处无开胶之虑，结构强度提升数十倍。 4、美观。无切口黑线，外观色泽更自然柔和。 ，旋流风口，适合广大客户。 5、回风全部为可开，方便来年的简单维修，的打破了北方回风口不带检修的陋习，为用户节省检修口钱，为设计节省维修口空间，为安装节省时间。

ABS回风口材质分类 1、木质材料：木质在中式装修风格的房间通常会被作为风口材质的，这能满足整体风格的统一与美观。但是，在夏天制冷时，风口可能会有结露现象，一旦结露，湿气浸过木头材质，扇形风口，随后干燥，这个过程容易造成木质风口变形、开裂。但采用木质风口，温度会高于采用铝合金或钢板涂塑材质。 2、铝合金：材质容易造型，可随装修风格设计成直线或弧形。但是，由于铝合金材质较冷，夏季制冷时，如果相对湿度较大，则比较容易产生结露。铝合金是目前使用较多的风口材质。 3、钢板涂塑材料：钢板涂塑材料和铝合金类似，夏季制冷时，如果相对湿度较大，也比较容易产生结露。 4、ABS材料：这是一种新型树脂材料，能有效改善结露现象，而且有很多种颜色可供设计师选择，淄川风口，能与家装风格较好融合。但是，其长期使用，有变色变形的可能性。

淄川风口-爪型风口-贝德利暖通(诚信商家)由山东贝德利暖通设备有限公司淄博分公司提供。山东贝德利暖通设备有限公司淄博分公司为客户提供“主要生产ABS风口、铝合金风口、镀锌风道、净化通风系列产品”等业务，公司拥有“贝德利，贝德利暖通”等品牌，专注于换热、制冷空调设备等行业。 ，在淄博市张店区联通路潘成综合材料市场北门01号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：卜经理。