

铝合金异型风口 沂源风口 贝德利暖通

产品名称	铝合金异型风口 沂源风口 贝德利暖通
公司名称	山东贝德利暖通设备有限公司淄博分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	淄博市张店区联通路潘成综合材料市场北门01号
联系电话	13355225210 13355225210

产品详情

ABS回风口安装步骤1、布置空调ABS风口时要考虑工调内外区的差异：内区房间空调负荷较小且变化幅度不大，工调效果合易达到，为了配合建筑装修设计，空调内区房间气流组织可以比空调外区房间稍差一些。2、空调末端设备选择：空调外区的房间采用条缝型ABS风口后受建筑造型的限制，空调气流组织的不均匀性大大增加，送风效果不如散流器好：一般都简化为吊顶直接回风，空调负荷相应增大，因此有条件时应考虑将空调风机盘管或VAV箱的型号加大。3、出口风速的校核：条缝型ABS风口的出口风速应进行校核，送风静压箱的长度过短会和在条缝型风口下面工作的人带来明显的吹风感。4、条缝型风口安装问题：条缝型风口的窄边总宽度仅为150mm或200mm，折边很小，线形风口，吊顶开洞尺寸必须。设计条缝型ABS风口时应避免超长，超长的条缝型ABS风口都是一节一节连接起来的。

焊后应用不锈钢（不得采用碳钢）扁铲清理熔渣和飞溅。焊接完毕后，应将焊缝表面熔渣及其两侧的飞溅清理干净。 注意事项：（1）不锈钢风管采用法兰连接时，矩形风管或圆形风管法兰材料规格及要求同钢板风管；法兰材质为碳素钢时，其表面应进行镀铬或镀锌处理；风管铆接应采用不锈钢铆钉。（2）矩形不锈钢风管的加固形式与加固间距同钢板风管。 不锈钢风管的安装：（1）不锈钢板与碳素钢支架的横担接触处，应采取防腐措施。（2）不锈钢风管法兰的连接，宜采用同材质的不锈钢螺栓；采用普通碳素钢螺栓时，应按设计要求喷涂涂料。

不锈钢风管优点如下：

- 1、外形美观，内壁光滑的不锈钢风管，阻力小，气密性好，承压强度高，沂源风口，适用于非常复杂的排气工程。
- 2、无需额外的喷水灭火装置，即可消除可燃和不可燃的化学腐蚀性气体。
- 3、它由不锈钢制成，球形喷口，坚固易保持整体性。

- 4、不锈钢风管内涂层，耐酸碱、耐冲击、耐腐蚀、耐高温。可适用于150 ° F~300 ° F(-66 ° C~149 ° C)的温度。
- 5、采用计算机辅助设计，安装方便。可在无灭火装置的环境中使用，铝合金异型风口，节省安装灭火装置的费用。
- 6、其成本高于镀锌风管。不锈钢风管，运输方便，适应场地变化

铝合金异型风口-沂源风口-贝德利暖通(查看)由山东贝德利暖通设备有限公司淄博分公司提供。山东贝德利暖通设备有限公司淄博分公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！