

# 河北汽车门12\*14大D隔音防尘密封条

产品名称	河北汽车门12*14大D隔音防尘密封条
公司名称	清河县宏利橡塑有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	邢台河北省清河县王官庄镇西环路8号
联系电话	86-03198055168/8055815 15933394035

## 产品详情

产品介绍汽车门大D密封条 安装后:让你的车门不再漏风,让你在车内大声歌唱,让你隔绝于世独享自在。安装密封条后能很好的解决风噪和关门的碰撞力度,风噪在120KM/H的时候等于80KM/H的风噪声,而关门的声音能更加厚实,有厚重的感觉,质量上乘,安装方便,产品采用自粘式,将其背胶粘贴于车门受压密封处,即可产生良好的密封效果,并在很大程度上消除关门时的撞击声,减少撞击震动。

产品属性12\*14大D 三元乙丙汽车密封条 壁厚3mm性能特点三元乙丙橡胶(EPDM),产品具有优异的耐热,耐寒,抗紫外线等性能。使用寿命更高达10年,即使长期受压后仍能快速恢复原状,在车门扇与门框之间产生良好的压力密封。主要用途汽车门引擎盖后尾箱 安装位选择小窍门:安装位置在关闭之后密封条必须处于受到正压的状态,这样才可以使其背胶完全作用。(注--正压:压力方向与背胶所在平面垂直) 注意事项注意:安装位置在关闭之后密封条必须处于受到正压的状态,这样才可以使其背胶完全作用。(注--正压:压力方向与背胶所在平面垂直) 其他说明安装方法:

- 1、用中性洗涤剂洗去门框安装处的污迹、灰尘及油污。
- 2、将密封条用本品配套的双面胶粘贴。
- 3、将密封条一端的保护膜撕开贴于车门框确定位置,再依安装处的线状同步撕开保护膜,用力适当压紧粘贴确保安装接触密合即可。
- 4、粘贴完毕后禁止用手去拉动密封条,禁止在3天内洗车沾水(下雨没办法背啊)24小时内尽量尽量不要反复开关门。 交易说明款到发货 详细情况可来电咨询