

LGS500管棚注浆机 商

产品名称	LGS500管棚注浆机 商
公司名称	成都蓝海机电设备有限公司
价格	300.00/台
规格参数	
公司地址	成都市金牛区金府路666号金府SOHO写字楼26楼15号
联系电话	028-67908783 13980491170

产品详情

一、产品适应范围

LGS500型高压灌浆泵可广泛用于公路、铁路隧道、城市地铁、水电站地下洞室等锚杆灌浆、固结灌浆及回填灌浆等锚固灌浆工程，可用于大坝、边坡、软岩加固时的土层帷幕灌浆等压力注浆工程，还可用于城市建筑工程内外墙底层的喷护施工。

二.产品结构及特点

该泵结构新颖、构思独特，避免了灌注稠浆较困难的不足，使用安全方便、效率高。本机主要由电动机、减速器、输浆体、增压蜗杆、增压定子、测压仪、料斗、电控系统等组成，当用于喷护时，还包括喷射器，其特点如下：

- 1、操作维护容易；
- 2、重量轻，轮式设计、移动方便；
- 3、灌浆压力达到设计压力后，可反转卸压；
- 4、可灌注浆液灰沙比大、砂粒粒径范围宽；
- 5、结构紧凑简单，可靠性高，采用进口电器；
- 6、可连续灌浆泵，避免了活塞泵过大的瞬时脉动压力；
- 7、被动升压。当浆液灌满后，压力逐渐升高直到设计要求；

- 8、压力根据工程需要进行调整，便于控制和保持灌浆压力；
- 9、配合空压机和喷射器，可进行内外墙底层和罩面层喷护；
- 10、可灌浆液水灰比范围大、特别适宜高浓度设计要求的稠浆；

三、主要技术参数

项目	单位	参数	
出浆量	L/H	6000	
电机功率	kW	7.5	
砂粒粒径	mm	5	
W/C		0.30	
灌(注)浆压力	MPa	2.5~6.0	
输送 距离	垂直	m	60(水泥沙浆)/80(水泥浆)
	水平	m	200
料斗容积	L	200	
整机重量	kg	360	
外型尺寸(长×宽×高)	mm	1460×800×930	