

LGS300A型搅灌一体灌浆泵厂家

产品名称	LGS300A型搅灌一体灌浆泵厂家
公司名称	成都蓝海机电设备有限公司
价格	300.00/台
规格参数	
公司地址	成都市金牛区金府路666号金府SOHO写字楼26楼15号
联系电话	028-67908783 13980491170

产品详情

一、产品适应范围

LGS300A型搅灌一体灌浆泵可广泛用于公路、铁路隧道、城市地铁、水电站地下洞室等锚杆灌浆、固结灌浆及回填灌浆等锚固灌浆工程，可用于大坝、边坡、软岩加固时的土层帷幕灌浆等压力注浆工程，还可用于城市建筑工程内外墙底层的喷护施工。

二、产品结构及特点

该泵结构新颖、构思独特，避免了灌注稠浆较困难的不足，使用安全方便、效率高。本机主要由电动机、减速器、输浆体、增压蜗杆、增压定子、测压仪、料斗、电控系统等组成，当用于喷护时，还包括喷射器，其特点如下：

- 1、搅拌注浆融为一体技术：自带搅拌装置，具有自动搅拌和手动搅拌两种模式
- 2、多线折线螺旋技术：排量与转速成正比，灌浆连续稳定，无脉冲压力；排量大，能耗低；逐级增压，被动升压，反转泄压。
- 3、纳米抗磨技术：特殊材料、特殊配方、特殊工艺。抗冲击，抗老化，抗高低温，防腐抗磨，国际领先。
- 4、可调式定子技术：方便调节泵送压力，延长使用寿命3~5倍。
- 5、刚性定子技术：承压及耐高低温能力超强。

6、万向传动技术：节能、降噪、吸震。

7、无泄漏技术：清洁施工，杜绝污染浪费。

三、主要技术参数

项目	单位	参数	
出浆量	L/H	1500—3000	
电机功率	kW	5.5/3.0	
砂粒粒径	mm	3	
W/C		0.30	
灌(注)浆压力	MPa	2.5~5.0	
输送 距离	垂直	m	50(水泥沙浆)/80(水泥浆)
	水平	m	200
搅拌斗容积	L	220	
整机重量	kg	470	
外型尺寸(长×宽×高)	mm	1460×760×1170	