

西安点型可燃气体探测器液晶显示-西安瑞昌电子有限公司

产品名称	西安点型可燃气体探测器液晶显示-西安瑞昌电子有限公司
公司名称	西安瑞昌电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市高新区科技三路西口玫瑰公馆11号楼1009室
联系电话	86-02988385940 13359204208

产品详情

概述：

可燃气体探测器采用高性能进口传感器，具有LCD液晶显示，能实时显示现场气体的浓度，在防爆场所采用红外遥控标定，无需开盖，具有多种输出方式，便于与博康公司生产的BK3000系列控制器及DCS等工业仪表配套使用。广泛应用于炼油厂、化工厂、液化气站、燃气锅炉房、加油加气站、喷漆房等工业现场。产品特点：采用进口高性能催化燃烧式传感器和微处理器技术

性带背光LCD显示 传感器失效毁坏时，自动进行故障报警

实时显示现场气体浓度 具有自动校正零点功能，可避免因零点漂移而引起的测量误差

三种输出方式：标准4~20mA输出、标准RS-485总线通讯、高/低限报警继电器输出

主要技术参数：

检测原理：催化燃烧式

采样方式：自然扩散 工作电流：正常--50mA

最大--100mA 工作电源：DC18~32V

准确度：±3%FS

重复性：2% 环境条件：温度 -40 ~ 70 湿度 95%RH，不凝露

响应时间：T90<20S

防护等级：IP66

防爆标志：Exd CT6

安装螺纹：2-M20*1.5

整机重量： 1.1Kg 外型尺寸：197mm × 150mm × 126mm (长 × 宽 × 高，含安装支架)

检测气体：详见《BK61Ex可测可燃气体列表》

执行标准：GB15322-2003、GB3836.1-2003、GB3836.3-2003、GB3836.4-2003

认证：检验报告、型式认可证书、计量许可证、防爆合格证 外形结构及安装尺寸：

附表：《BK61Ex可测可燃气体列表》