

威乐工业吸尘器WL-100

产品名称	威乐工业吸尘器WL-100
公司名称	青岛白云清洁用品有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	青岛诸城路35-4号
联系电话	86-053283811778 13792881679

产品详情

产品介绍系列工业吸尘器是上下桶分离系列中性价比最高的一个系列。最理想的粉末，液体，尘埃和碎片的工业吸尘器快速去除污垢，杂物，和液体。它的高效运作，它的运作能使你在清洁生产领域和工艺制造中提供快速和无障碍的生产。产品属性设备型号 WL100-5.5 电压 380V/50HZ 功率 5500W

最大真空度Kpa 42 风流量 m³/h 580 过滤面积 30000 cm² 噪音 75分贝 容量 100L 入尘口径 50毫米 重量

175KG 尺寸 109*52*135 使用方法1.各种不同型号、规格的工业吸尘器，工业吸尘器它们的结构性能、功能特点不尽相同。因此，对所选购的工业吸尘器在使用前必须仔细阅读使用说明书，避免因使用不当造成工业吸尘器的损坏和危及人身安全。安装、维护 工业用吸尘器应在海拔不超过1000米，通风良好，环境温度不超过40℃，空气中无易燃、腐蚀性气体的干燥室内或类似的环境中使用。使用前，应首先将工业用吸尘器的软管与外壳吸入口连接妥当，软管与各段超长接管以及接管末端的吸嘴，例如家俱刷、缝隙吸嘴、地板刷等要旋紧接牢。因缝隙吸嘴进风口较少，使用时噪音较高，连续使用时间不应过长。平时使用应注意不要使工业型吸尘器沾水，湿手不能操作工业型吸尘器。若被清洁的地方有大的纸片、纸团、塑料布或大于吸管口径的东西，应事先排除它们，否则易造成工业型吸尘器吸口管道堵塞。

在使用工业吸尘器进行吸液体物质时，应将滤芯取下，以延长工业型吸尘器的使用寿命。注意事项工业型吸尘器使用一段时间后，由于灰尘过多地集聚在过滤带上，会造成吸力下降。此时可摇动工业用吸尘器上的摇灰架，使吸力恢复。若摇动摇灰架仍不能使吸力恢复，说明桶内灰尘已积满，应及时清除。特性说明吸尘器原理：通过风机或气泵使机器内部的空气被抽出，这样机器内外部产生了压力差，也就是所谓的负压，负压越高，吸力越强。吸尘器其实是很简单的机械设备，主要由一个漩涡气泵或风机进行抽风，杂物经吸嘴和吸尘管进入机器后，先进入一个过滤布袋，一般是无纺布的，经过初级过滤，携有细小的灰尘的空气再经过一个特制的滤清器，经二级过滤，再经风机排风口排出，基本上过滤效率可达99%以上。其他说明 在使用工业吸尘器进行吸液体物质时，应将滤芯取下，以延长工业型吸尘器的使用寿命交易说明1具体试用场合，例如：食品加工、机械制造、金属加工、无尘室等等场合；第二、是要特别制定配套用，还是用于普通场地清理；第三、是要固定式，还是移动式、手推车式的；第四、要看粉尘的大小、类别、金属等等