

APC&施耐德UPS电源SURT2000XLICH(2kVA , 1.4kW)衡阳市产品代理

产品名称	APC&施耐德UPS电源SURT2000XLICH(2kVA , 1.4kW)衡阳市产品代理
公司名称	上海喆新瑞电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:APC 型号:SURT2000XLICH 产地:法国
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	13521289870

产品详情

APCUPS开关电源SURT2000UXICH/2KVA长机主要参数关键特性功率容积 1.4kW / 2.0kVA声卡机架相对高度 2U导出联接 (2) IEC Jumpers (备用电池)
(6) IEC 320 C13 (备用电池)额定输出工作电压 230V额定值输出电压
230V输入端子种类 IEC-320 C20营销推广特点根据远程控制/互联网都可浏览,简单实用,省时省力。根据串口通信、USB或可供选择的以太网接口开展网络安全管理。包含PowerC hute互联网关机软件,可以实现方便快捷的监控与控制、安全性的操作系统待机及其创新性的能源管理体系作用。运作安心是来自于.的全方位的机器兼容模式和稳定性。给予由选用数字功放功率因数校正(PFC)开关电源服务器生产商*的纯正弦波导出。安全机构的评估和验证代表着大家可以布署Smart-UPS,而且相信他们可以合乎甚至超过业内比较严格的标准

Avoids costly power problems by keeping your IT equipment and data protected and available.互联网级开关电源能防止浪涌保护的危害性和破坏性噪声。双变换架构设计可以提供严格电压控制、工作频率调整、及其发生电力事故时切换到电池零转换时间。Low operating and maintenance costs with proven reliability and intelligent battery management.由APC企业.的智能电源管理方法可以通过智能化系统、 的温度补偿电池充电来较好地提升电池特性并增加其使用寿命。全自动自查保证了电池稳定性并可以从换电池前向客户发出警告。便捷、易

于联接、可带电插的电池模块促使不用关闭电源就可开展电池更换。

物理参数高 432mm, 43.2cm宽 85mm, 8.5cm深 483mm, 48.3cm净重量 14.56kg净重
19.36kg运输相对高度 286mm, 28.6cm运输总宽 630mm, 63.0cm运输深度 594mm, 59.4cm色调
Black每一个运输托盘上产品数量 12.0APCUPS开关电源SURT2000UXICH/2KVA长机主要参
数一个UPS在规范使用与维护前提下,使用寿命一般为五~一年或更久。如果采用与维护不
合理,很有可能十年内就不能使用。尤其是锂电池组更应该维护保养。有些企业将UPS入库
一放便是二~三年或更久,出入库使用中发觉充电电池已经无法负载充放电,这无疑给应用
造成不便,并且还加入了多余经济损失。并且电池价格一般占整个设备价格的1/3,,假如是
长延时UPS,锂电池组的价钱能够超出"原装机"价钱。维修工人操作失误加得多冷媒,导致太
多冷媒流进空调蒸发器后一部分挥发而结冻主机房空气制冷剂较多。一个UPS在规范使用
与维护前提下,使用寿命一般为五~一年或更久。如果采用与维护不合理,很有可能十年内
就不能使用。尤其是锂电池组更应该维护保养。有些企业将UPS入库一放便是二~三年或
更久,出入库使用中发觉充电电池已经无法负载充放电,这无疑给应用造成不便,并且还加入
了多余经济损失。并且电池价格一般占整个设备价格的1/3,,假如是长延时UPS,锂电池组的
价钱能够超出"原装机"价钱。维修工人操作失误加得多冷媒,导致太多冷媒流进空调蒸发器
后一部分挥发而结冻主机房空气制冷剂较多。