

西安声光警报器=西安瑞昌电子有限公司

产品名称	西安声光警报器=西安瑞昌电子有限公司
公司名称	西安瑞昌电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市高新区科技三路西口玫瑰公馆11号楼1009室
联系电话	86-02988385940 13359204208

产品详情

一、概述 TX3300声光警报器（以下简称声光警报器），是一种安装在现场的声光报警设备，可由消防控制中心的火灾报警控制器控制，也可通过无源触点直接控制。声光警报器启动后发出强烈的声光报警信号，以达到提醒现场人员注意的目的。特点：

- 1.多只超高亮白光二极管作为光源，显示醒目、寿命长、功耗低。
 - 2.电子编码方式，可由电子编码器直接编址，工程调试简便可靠。
 - 3.一体化的结构设计，接触可靠、便于施工。
- 二、技术参数
1. 工作电压：总线电压：15~28V
脉冲电压 电源电压：DC21V ~ DC28V
 2. 工作电流：总线监视电流 0.6mA
总线启动电流 5mA 电源监视电流 2mA 电源启动电流 50mA
 3. 声压级：75 ~ 115dB (A计权)
 4. 变调周期：4 × (1 ± 20%)s
 5. 闪光频率：2 × (1 ± 20%)Hz
 6. 编码方式：电子编码方式
 7. 线制：与控制器的报警联动总线及24V电源二线连接
 8. 使用环境：温度：-10 ~ +50 相对湿度 95%，不凝露
 9. 外形尺寸：145mm × 115mm × 60mm
 10. 壳体颜色：红色
 11. 重量：约150g (含底座)
 12. 执行标准：GA 385-2002