

# 菏泽牡丹区UPS电源出租 牡丹区高低压负载箱租赁 出租负载柜

产品名称	菏泽牡丹区UPS电源出租 牡丹区高低压负载箱租赁 出租负载柜
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

## 产品详情

放电功率可根据性能参数和检测要求进行设置和调整。可设定卸料时间:卸料时间自动关闭负荷。数字表显示电压和电流等参数值。整机采用一种新型功耗元件，具有过热自动阻断的保护管理功能。交流负载箱（柜）有各种规格、完整系列。存在纯电阻负载或电阻、电感、电容负载。具有并机功能。功能选择 电阻负载柜:数码表显示:电源、电压、电流检测值。智能交流负载柜（LED）:0.5级多功能数字专用仪表，检测并显示交流电压、电流、有功功率、功率因数、频率。通过RS485微机接口可以实现与PC机的通信。智能技术交流工作负载柜（LCD）:专用液晶仪表数据显示:交流系统电压、电流、有功输出功率、功率因数、电压信号频率;并有1-40次谐波问题分析。可通过RS485微机接口，与PC机实现信息通讯。1.控制面板上直接独立显示ABC三相感应电流值和ABC三相兼容电流值，面板上直接显示AC谐振点症状。2.内置电阻负载、感性负载和电容负载小标准功率为0.01 K，步进范围为0.01 K，负载功率可连续调节，能准确模拟交流谐振，满足逆变器防孤岛保护功能检测的需要。

3.阻性负载采用合金电阻元件，测试过程中不会因阻性负载元件发热而造成电阻值的热漂移。4.ACLT内置电感可以采用磁路式可控式的负载电感负载元件，满足220V/50Hz工况下0.01KVA功率以及调节能力要求，满足学生长时间加载系统测试工作过程电感阻抗功率一般不会影响发生发展变化。5.电感负载采用低损耗元件，确保电感负载在额定工作电压下的电流谐波（THD）不超过2%，10K以上电感元件的电阻寄生含量小于1%。6.内置电容器采用UL认证的CBB电容器，满足220V/50Hz时0.01 kvar的功率调节要求，长负载试验时电容阻抗功率不变。7.内置电容负载的每一个支路都必须配备专门的保护电路模块进行短路预防，避免测试过程中电容元件短路烧毁主机。8.内置一个电容进行负载控制元件内含的阻性及感性寄生量小于1%以下。ABC三相电阻负载、电感负载和电容负载的功率可以在不同的相位独立控制和调节，在三相电压不平衡的情况下可以精确调节交流谐振点。