

莘县出租ups电源 聊城莘县租赁ups 出租负载箱 租赁负载柜

产品名称	莘县出租ups电源 聊城莘县租赁ups 出租负载箱 租赁负载柜
公司名称	山东聊动机械设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道建设西路香江光彩大市场一期西3街2号（注册地址）
联系电话	15106853088

产品详情

负载箱断路器D代表动力，负载箱断路器C代表脱扣电流，即起跳电流。

一、家用空开基本上是DZ，自带漏电保护，常见的有以下型号/规格：C16、C25、C32、C40、C60、C80、C100、C120等规格。

二、工业上空开一般用负载箱断路器DW和负载箱断路器DZ代表型号。有20，32，50，63，80，100，125，160，250，400，600，800，1000...(单位A)。

解释：

例如：负载箱断路器C32表示起跳电流为32安，一般安装6500W热水器用C32

安装7500W、8500W热水器要用C40的空开。

再讲一个具体的型号：如负载箱断路器DZ47-60A C25

负载箱断路器DZ47---系列微型断路器（还有很多系列，基本都是厂家命名的）

LE-----带漏电脱扣功能 60-----框架等级为60A

负载箱断路器C-----瞬时脱扣过流倍数按照明类，如5~7或7~10倍，D为动力型10~14倍

下面我们讲一下具体应用中应该选择什么型号的空开：

- 1、负载箱断路器DZ5系列：适用于交流50HZ、380V、额定电流自0.15A至50A的电路中。
- 2、负载箱断路器DZ10系列：适用于交流50HZ、380V或直流220V及以下的电路中。
- 3、负载箱断路器DZ12系列：适用于交流50HZ单相230V电路中，主要装在宾馆、公寓、高层建筑、广场、航空港、火车站等照明配电箱中。
- 4、负载箱断路器DZ15系列：适用于交流50HZ、额定电压380V、额定电流63A的电路中。
- 5、负载箱断路器DZ20系列：适用于交流50HZ，额定绝缘电压660V，额定电压380V及以下，其额定电流至1250A。
- 6、负载箱断路器DZ47系列：适用于交流50HZ/60HZ，额定工作电压为240V/415V及以下，额定电流至60A的电路中。
- 7、负载箱断路器DW15系列：适用于交流50HZ、额定电压至440V，额定工作电压至1140V、80V的配电网中。
- 8、负载箱断路器SCML系列：适用于交流50HZ、60HZ、500V及以下的电路中。
- 9、负载箱断路器DW10系列：适用于交流50HZ、额定电压至440V的电气线路中。
- 10、负载箱断路器AC30系列：适用于模数化终端组合电器的配套电器元件，也可以装与其他成套电器箱内，对用电设备进行插接。
- 11、负载箱断路器H系列：适用于额定电流600A及以下，交流50HZ、额定工作电压690V及以下，直流230V及以下一般作配电用，额定电流225A及以下的空气开关，可分别作为线路和不频繁转换及电动机的不频繁起动之用。