

钢筋网|钢筋网片|煤矿支护网|建筑网|煤矿网|

产品名称	钢筋网 钢筋网片 煤矿支护网 建筑网 煤矿网
公司名称	安平县长义金属丝网厂
价格	2.00/平方米
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县长义金属丝网厂
联系电话	86-03188557662 15030809030

产品详情

地热反射膜由特殊处理的软性铝箔和耐热PE胶粘剂及带有彩色印格的聚酯膜和玻璃纤维复合加工而成，具有产量大，成本低，已广泛应用到地暖施工中。特点：直接高温挤压复合，粘贴结实不脱层。玻璃纤维加密抗张强度增大，更增强泡沫板硬度表面带有尺寸标记，易于施工固定地热管。备注：1、可用于贴合玻璃棉上及钢结构建筑的绝热层贴面和水、汽隔开 2、打开反射膜后直接铺泡沫板面上，一般为反卷，可节约时间。 www.changyisiwang.com 地暖网片塑料卡钉用于固定地暖管材的优势：长义金属丝网厂

1、施工速度快、劳动强度低、由于比重小而便于运输和搬运。

2、安装后对管材不会有影响，同是塑料材质，表面硬度和热膨胀系数相近，不生锈、不硌伤管材。

www.changyisiwang.com 地暖网片 3、材料成本低、安装效率高，可节省大量人工费和缩短施工周期。

钢丝卡钉用途：发泡水泥作为地面供暖绝热层具有质轻，隔热好，施工快等优点为国内地暖施工中大量采用，目前配套固定技术中管材固定方式现已选用钢制卡钉。特点：

1、形状为U型，钢丝直径为1.5mm—1.8mm之间，太粗不容易按入发泡层，太细影响卡钉强度。

www.changyisiwang.com 地暖网片 2、钢制卡钉开口距离为3.5cm—4.0cm,使用时用手攥一下，依靠钢丝的张力增加与发泡水泥层的摩擦力防止卡钉自动弹出。 3、由于在地暖施工过程中发泡水泥层厚度不会很均匀,因此钢制发泡水泥卡钉的长度应该在5cm—5.5cm之间较为适宜，使用时卡钉应该与管材成30—45度角斜按进发泡水泥层以增加固定管材的力量。备注：1、若需特殊规格，按客户要求加工制作。

www.changyisiwang.com 地暖网片 2、货物应在室内存放，避免潮湿。

3、用户在正式使用前自行应进行适用性试验，以证实产品是否符合其特定用途和工艺条件。

长义金属丝网厂 地暖网片 地热网片

地暖铁丝网，地暖网片地热网片，地板采暖专用网；地暖网片；地热网片

本制作品采取冷拔低碳钢丝焊接而成，具有焊点坚固、机关合理、网孔匀称等本性，是一种用于建筑业地板采暖的专一使用网片。

www.changyisiwang.com 地暖网片 长义金属丝网厂 孔径为2厘米、2.5厘米、5厘米、10厘米、15厘米、20厘米、25厘米，钢丝粗细、网长、网宽、网孔。可按照客户申请率性加工生制造各类网片，出产品质量靠得住，焊接点平稳。 www.changyisiwang.com

地暖网片