

MSD-B301铁红丙烯酸防锈底漆

| | |
|------|-------------------|
| 产品名称 | MSD-B301铁红丙烯酸防锈底漆 |
| 公司名称 | 上海马士达实业有限公司 |
| 价格 | 12000.00/吨 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市嘉定区马陆镇沈石路128号 |
| 联系电话 | 86-02139922757 |

产品详情

| | |
|----------|---|
| 组成： | 由甲基丙烯酸树脂，防锈颜料-锌黄、氧化铁红，改性树脂，助剂等组成。单组份包装。 |
| 特性： | 具有良好的耐湿、耐腐蚀、防锈等性能及良好的附着力。单组份、快干型，施工方便。 |
| 用途： | 适用于各类金属制品及构件的钢铁表面防锈涂装。 |
| 涂装方式： | 刷涂、辊涂、喷涂 |
| 理论用量： | 160-180克/平方米/道 |
| 干膜厚度： | 30-40微米/道 |
| 配比： | 单组份 |
| 稀释剂及稀释比： | 烯酸专用稀释剂，稀释比5-8% |
| 涂装间隔： | 23±2 最短2小时，最长7天 |
| 表面处理： | 除锈方式：喷砂、动力工具、手工；除锈标准：Sa2.5级或St3.0级；焊接处的焊渣、毛刺应用锤子凿去。 |
| 建议涂装道数： | 2道 |
| 后道配套： | MSD-B352丙烯酸中间漆 MSD-B302各色丙烯酸防腐面漆 醇酸类中间漆、面漆 |
| 包装规格： | 20升容器装25 公斤 |
| 贮存期： | 12个月 |
| 技术指标： | 执行标准HG/T2593-94 |

| 项目 | 单位 | 指标 |
|--------------|-------|-------------|
| 漆膜颜色及外观 | | 铁红色，漆膜平整 |
| 粘度（涂-4杯23±2） | s | 60 |
| 干燥时间（23±2） | h | 表干 0.5 实干 2 |
| 柔韧性 | mm | 1 |
| 冲击强度 | kg-cm | 50 |
| 附着力 | 级 | 2 |
| 耐盐水7d | | 不起泡，不脱落 |

