

天津MGJ-50A旋喷锚固工程钻机

产品名称	天津MGJ-50A旋喷锚固工程钻机
公司名称	成都蓝海机电设备有限公司
价格	300.00/台
规格参数	
公司地址	成都市金牛区金府路666号金府SOHO写字楼26楼15号
联系电话	028-67908783 13980491170

产品详情

一、钻机用途：

MGJ-50A旋喷锚固工程钻机主要用于高层建筑深基坑锚固、路基坝基加固、预防滑坡、岩石坍塌等灾害整治工程，以及单管、双管旋喷桩施工，工程勘察孔施工，亦能用于高速公路护栏杆、电力工程电线杆孔和小型水井等工程施工。

二. 钻机特点

- 1、钻机采用机械传动、液压给进，为机械动力头式钻机。可垂直到水平任何角度内进行钻孔施工，也可进行仰角5度左右的钻进。
- 2、钻机动力头给进行程长，有2300mm和1800mm两种行程，有利于提高钻进效率。
- 3、钻机主要以冲击回转（潜孔锤钻进）、回转钻进方法为主，也能进行螺旋钻进，适应地层范围广，钻进效率高。

三. 主要技术参数

- 1、钻孔直径： ϕ 110- ϕ 150mm

2、 钻孔深度： 50-60m

3、 钻杆规格： 单管 ϕ 42-50mm

双管 ϕ 60-73mm

4、 钻孔倾角度： -5度到90度

5、 动力头输出转速： 正： 19， 38， 70， 120rpm

反： 16rpm

6、 动力头提升力： 额定24kN， 最大30kN

7、 动力头给进力： 额定16kN， 最大21kN

8、 动力头行程： 2.3m或1.8m任选

9、 动力头提升速度： 0-0.25m/s (可调)

10、 动力头额定输出扭矩： 1500Nm

11、 动力机(电机或柴油机根据用户要求配) 电机型号 Y160L-6 功率 11kw

12、 钻机外形尺寸 (运输状态) 长 \times 宽 \times 高： 3400 \times 1500 \times 1500mm

13、 钻机净重 950kg