

# 甘肃酚醛外墙防火保温芯板生产厂家 批发

产品名称	甘肃酚醛外墙防火保温芯板生产厂家 批发
公司名称	兰州实利防火保温材料有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	兰州甘肃省兰州市榆中县来紫堡乡方家泉村
联系电话	0931-5609322 13659322203

## 产品详情

产品介绍实利防火材料有限公司对酚醛外墙防火保温芯板研制成的防火保温材料，不仅有效的解决了掉粉的问题，降低了吸水率，而且以其耐燃性好、发烟量低、高温性能稳定、绝热隔热、隔音及较好的耐久性，使其更加适用于建筑外保温系统。产品属性可以制作外墙防火保温板的材料有很多，主体材料是骨料和辅料。骨料一般选择无机膨胀型矿物料，辅料主要是粘结剂、助剂、添加剂等。在满足于外墙防火保温板的要件的前提下，从性价比分析，比较受欢迎的材料有：膨胀型珍珠岩、膨胀型蛭石等多孔性耐火材料；对于部分防火等级要求低的墙体，也可以采用有足够阻燃功能的有机材料。使用方法燃烧等级为A2级，在400摄氏度以上只灼烧或阴燃、无火焰，发烟量很小。是目前有机保温材料中阻燃性能最优的一种材料，导热系数低。主要特点产品性能特点：1、高耐火性 泡沫混凝土防火保温板保温板属于A1级防火材料，具有良好的耐火性，耐火度达到1000 以上，完全满足了防火隔离带以及公安部、住建部公通字[2009]46号文件的要求。2、高保温性 泡沫混凝土防火保温板保温板闭孔率>95%，高闭孔率减少对流传热，是高隔热的先决条件。泡沫混凝土防火保温板保温板导热系数与聚苯板的导热系数基本相当，可满足建筑保温隔热的需求。3、强度相对好，不易碎裂 本产品抗压、抗折、强度指标均较高，达到了低密度较高强度的相对统一，使用与运输不易碎裂，并符合耐火完整性。4、轻质 注意事项生产、施工及使用中无有害气体排放对环境造成的影响；避免重复保温拆除的废料给环境造成污染；不会造成传统保温材料燃烧给环境及人身安全带来的威胁；无矿物棉类材料飞尘对人体呼吸道及皮肤造成的伤害；建筑物报废拆除后，该材料经过粉碎可再次填充利用，不会对环境造成污染，实现可持续生产其他说明防火保温板材料具有突出的防火性，同时又具有无机材料脆性的特征，加上导热系数偏高，膨胀变形应力主要集中于板缝处，容易出现因应力集中出现的板缝开裂现象。因此，A级阻燃材料不适合采用薄抹灰工艺在北方地区大面积应用。经过试验验证，可以应用于聚苯板薄抹灰工艺的A级阻燃材料。交易说明兰州实利防火保温材料有限公司公司主要生产酚醛外墙防火保温芯板、酚醛防火保温材料详情可以拨打全国免费热线400-0931-203