新河县芳雨水利-供应玻璃钢拍门质好价低是您的优质服务商

产品名称	新河县芳雨水利- 供应玻璃钢拍门质好价低是您的优质服务商
公司名称	新河县芳雨水利机械厂
价格	5800.00/草绳塑料布
规格参数	
公司地址	邢台新河县城南工业区163号
联系电话	86-03194781163 13930993709

产品详情

新河县芳雨水利-供应复玻璃钢拍门质好价低是您的优质服务商新河县芳雨水利机械厂-
供应复合材料拍门\\玻璃钢拍门质量好价格低是您的优质服务商安装： 1、 清理干净框梁上的水泥、杂物、油污，涂上耐水密封胶泥（或胶垫），将拍门安装于框梁上的地脚螺栓上，并对称均匀地多次拧紧螺母，边拧边检查拍门盖与拍门座密封面情况，拧紧全部螺栓后，拍门盖应能开闭自由，无卡阻现象，密封面应无间隙。 2、 地脚螺栓、螺母、垫片应采用镀锌件或不锈钢件，或者安装完后刷二遍防腐涂料，每根地脚螺栓配螺母、平垫、弹垫各一个。 3、
地脚螺栓分布应以垂直线为基准并伸出基础平面一定长度。 4、
拍门安装时，轴线应水平，水平基准线可按拍门内管底轴线方向定。 5、 复合材料拍门也可以用种植螺栓、膨胀螺栓安装、固定。在平整竽的混凝土框面上按拍门法兰螺孔位置画出钻孔位置，按种植螺栓、膨胀螺栓的规格大2mm的钻头钻孔，加入化学药剂，螺栓固化后即可安装拍门。（其具体操作见种植螺栓说明） 6、 安装混凝土浇筑式拍门时，用支撑物固定好拍门，并使其中心线略为往上翘起1~2 °，拍门铰轴应水平安置。浇筑时不能让水泥、砂石进入拍门密封面、铰轴。新河县芳雨水利机械厂-
供应复合材料拍门\\玻璃钢拍门质量好价格低是您的优质服务商http://www.fangyusg.com