

CSB希世比蓄电池GP12340直流屏消防应急电源UPS用储能电瓶12V34AH

产品名称	CSB希世比蓄电池GP12340直流屏消防应急电源UPS用储能电瓶12V34AH
公司名称	山东鹏畅新能源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:CSB 型号:GP12340 产地:中国
公司地址	山东省济南市历下区工业南路
联系电话	15066660575 18801309060

产品详情

CSB蓄电池使用注意事项

UPS备用CSB蓄电池可在环境温度-35~45°C范围内工作,但CSB蓄电池的额定容量和使用寿命是在25 ° C左右下的设计值,环境温度每升高10 ° C,CSB蓄电池寿命将减少30%,所以CSB蓄电池使用环境温度应保持在10 ° C~30 ° C之间。CSB蓄电池室应有必要的通风设施。

UPS备用CSB蓄电池应离开热源和易产生火花的地方,安全距离应大于1M。CSB蓄电池应避免阳光直射,不能置于大量放射性、红外线辐射、紫外线辐射、有机溶剂气体腐蚀气体的环境中。□

UPS备用CSB蓄电池室应有经常照明和事故照明,其照明灯具应布置在走道上方。

UPS备用CSB蓄电池地面应有足够的承载能力,当CSB蓄电池布置在楼板上时,电气专业应向土建专业提供荷重要求。通常楼板的承重为350KG/M2.

UPS备用CSB蓄电池可布置在单独的蓄电池室内,也可将CSB蓄电池布置在交流或直流配电室内。抗震设防裂度为7度及以上地区,CSB蓄电池架应采用地脚螺栓加固。

