

RVCX、Z45X暗杆闸阀

产品名称	RVCX、Z45X暗杆闸阀
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	360.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 口径:150 压力:16公斤
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

产品详情

RVCX、Z45X暗杆闸阀产品概述：

RVCX、Z45X暗杆闸阀利用阀门整体包胶产生变形补偿作用达到良好的密封,克服了一般闸阀密封不好,漏水和生锈的现象,节约安装空间.可用于自来水,污水,建筑,石油,化工,食品,轻纺,电力,船舶,冶金,能源系统等流体管线上作为调节和截流装置使用. 利用闸阀整体包胶产生变形补偿作用达到良好的密封，克服了一般闸阀密封不好、漏水和生锈的现象。可用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、轻伤、电力、船舶、冶金、能源系统等流体管线上作为调节和截流装置使用。

RVCX、Z45X暗杆闸阀产品优点：

整体包胶：闸阀采用整体包胶，其良好的覆盖性能与几何尺寸，保证密封。

2. 重量轻：阀体采用球铁制成，重量轻，安装方便。

3. 平底阀座：底部采用与水管相同的平底式阀座设计，不产生杂物淤积，密封好。

4. 耐腐蚀：内腔采用环氧树脂涂状，防止腐蚀和生锈，可供生饮，可用于污水系统。

5. 三“0”密封：阀杆采用三道O型环密封，磨擦阻力小，开关轻巧，不漏水。

技术参数

压力等级：1.0MPa、1.6MPa

阀体耐压：1.5MPa、2.4MPa

密封试验：1.1MPa、1.76MPa

工作温度：0~80

适用介质：水、气等

RVCX、Z45X暗杆闸阀主要零部件材料：

名称

阀体

闸板

内六角螺栓

密封圈

阀盖

阀杆

“O”形密封圈

止推轴承

螺栓

压盖

防尘罩

手轮（传动帽）

主要技术参数：

公称压力：1.0~2.5MPa 工作温度：0~80 法兰标准：GB/T 17241.6 GB9113

公称通径：50~600mm 适用介质：水、油、气等 试验标准：GB13927 AP1598

主要外形连接尺寸：

DN

L

HA

HC