8系统DDF数字配线架L9两兆头端子单元板

产品名称	8系统DDF数字配线架L9两兆头端子单元板
公司名称	宁波华亿普光电科技有限公司
价格	32.00/套
规格参数	品牌:华亿普光电科技 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	浙江省宁波市慈溪市观海卫镇福山路15号（注册地址）
联系电话	18968375345 18968375345

产品详情

8系统DDF数字配线架L9两兆头端子单元板

8系统DDF数字配线架 L9两兆头端子单元板一般来说，正面单元接传输设备提供的支路通道，背面单元接用户中继（如交换中继等），两者之间通过跳线连接连接后即可开放业务。DDF架自身故障和跳线故障一般会引起支路新号丢失、支路误码、警告指示（AIS）、对告等警告。西门子8系统DDF数字配线架一般情况下，在DDF架的横条上都有该端子的所对应的电路名称、所处传输设备的网元以及对应的槽道号，在DDF架架顶都有DDF号及正反面。DDF架简称：数字配线架，用于用户中继与传输电路间的跳接。西门子8系统DDF数字配线架以往DDF架分正面（高速）单元和 背面（低速）单元，高速单元和低速单元相比有塞孔，可用于测试、环路等维护工作，现在为维护方便，背面也采用高速单元。

技术指标：

1. 环境要求：

1) 工作温度： -5℃～ 40℃

2) 贮存温度: -25℃～55℃

3) 工作相对湿度: ≤85%（ 30℃）

4) 贮存相对湿度: ≤75%

5) 大气压力： 70KPa～106Kpa

2. 设备机架：

1) 机架高度：2000mm、2200mm、2600mm

2) 机架材料：铝型材

3) 进缆方式：上进缆、下进缆

4) 操作方式：全正面操作

5) 机框颜色：世纪黄、电信灰

6) 接地方式：铜条

3. 同轴连接器：

1) 特征阻抗：75Ω

2) 工作速率：2Mb/s、8 Mb/s、34 Mb/s、140 Mb/s、155 Mb/s（部分除外）

3) 绝缘电阻：>1000MΩ（500VDC）

4) 抗电强度：≥1000V（50HzAC）/min，不击穿、无飞弧

5) 接触电阻：外导体≤2.5mΩ（压接），内导体≤10 mΩ

6) 介入损耗：≤0.3dB (50KHz～233MHz)

7) 回波损耗：≥18dB (50KHz～233MHz)

8) 回线间串音防卫度：≥70dB(50KHz～233MHz)

9) 拉脱力：>50

10) 连接器寿命：≥1000次

11) 材料：黄铜、铍青铜

12) 同轴连接器镀金厚度：≥2um