

温州环氧树脂地板漆工厂

产品名称	温州环氧树脂地板漆工厂
公司名称	杭州飞德环氧地坪工程有限公司
价格	30.00/个
规格参数	
公司地址	杭州余杭经济技术开发区晶品阁2栋
联系电话	0571-82361581 13666618628

产品详情

[温州环氧树脂地板漆工厂](#)-环氧树脂地坪是一种高强度、耐磨损、美观的地板，具有无接缝、质地坚实、耐药品性佳、防腐、防水、防尘、保养方便、费用低廉等优点

。飞德地坪公司可根据不同的用途要求设计多种方案。如0.5mm厚薄层涂装、1 - 5mm厚的自流平地面、防滑耐磨涂装、砂浆型涂装、防尘地坪涂装、防静电涂装、防腐蚀涂装等。 [环氧树脂地坪](#)

从开始时用于功能性地坪：如防腐、耐磨、防滑，发展到通用的普通工业地坪，除了具有功能性的要求，还具有装饰性的效果。在工业地坪

获得广泛应用的基础上，随着人们生活

水平的不断提高，现已在工业厂房中得以推广应用。 [环氧树脂地坪](#)

已成为我国发展速度最快的产业之一，引起众人的注意。它可象水泥制品那样实现工厂化生产，前景更可观！ [环氧地坪种类](#)：环氧树脂地坪大致可以分为：薄涂型环氧地坪、环氧砂浆地坪、

[环氧自流平地坪](#)、[环氧抗静电地坪](#)、[车库坡道专用地坪](#)

，还有其他个性化产品：[环氧彩砂地坪](#)、[环氧彩花地坪](#)

、[水性环氧地坪](#)、[环氧大理石地坪](#)、[耐高温防火地坪](#)、[体育专用地坪](#)等。 [环氧地坪选择方法](#)

：为了帮助使用[地坪装饰涂料](#)

的顾客正确地

选择地坪的种类和有效控制

建设成本，建议顾客最好从以下几个因素入手： 一、机械性能要求 主要以下三个方面：1. [耐磨性](#)

：地坪在使用时会有哪些车辆行走？2. [耐压性](#)：地坪在使用时会承受多大荷载？3. [耐冲击性](#)

：冲击力是否会引起地坪面剥离？ 二、化学性能要求 主要考虑以下两个方面：1. [耐酸碱性](#)

：使用时腐蚀性化学物质的种类及浓度。2.

[耐溶剂性](#)：使用时溶剂类型及接触时间。 三、楼层位置状况 [根据地坪](#)

是在地下楼层还是地面楼层的位置，确定是否需要防潮处理或选择特殊防潮地坪？ 四、基面状况 1.

[基层强度](#)：一般要求抗压强度 20M 2. [平整度](#)：是否需要用环氧砂浆修补？3. [地面施工](#)

前一般需要用自流平处理 五、美观要求 1. [颜色要求](#)：是否需要颜色划分区域？2. [亮度要求](#)

：是选择哑光还是亮光？3. [平整度要求](#)

：是否对地坪的平整度有要求？ 七、安全性要求

如果地坪处在油渍环境或坡道处，则需要选择

防滑地坪。 八、施工工艺： 一、[环氧树脂防静电自流平地坪漆](#) 施工工艺：1、

基面处理；2、滚刷防静电底油；3、铺设导电铜网；4、批刮防静电砂浆中涂；5、

批刮防静电腻子；6、镘刮防静电自流平面涂。

二、环氧树脂防静电滚涂地坪漆 施工工艺：1、基面处理；2、滚刷防静电底油；3、铺设导电铜网；4、批刮防静电砂浆中涂；5、批刮防静电腻子；6、

滚刷防静电面涂或喷涂防静电面涂。 三、环氧树脂自流平地坪漆 1、基面处理；2、滚刷底油；3、批刮砂浆中涂；4、批刮腻子；5、镘刮自流平面涂。 四、环氧树脂滚涂地坪漆

1、基面处理；2、滚刷底油；3、批刮砂浆中涂(0.3-0.5mm厚型无此层)4、批刮腻子；5、滚刷面涂，亦可喷涂面涂或面层做防滑工艺。

服务宗旨：诚实+诚信+质量=产品 包工包料 价格优惠 全国各地施工 免费维修一年
终身售后服务

欢迎各界朋友光临我司网站<http://www.hzfdzs.com>了解更多我司产品！

电子邮箱：feide88@126.com 公司QQ：[10595 10385](https://www.qq.com/1059510385) QQ：[7673 58187](https://www.qq.com/767358187)

电话：[0571-8236 1581](tel:0571-82361581) 传真：[0571-8236 1561](tel:0571-82361561) 联系人：尹经理[136 666 18628](tel:13666618628)