

消防电磁阀ZCX-32

产品名称	消防电磁阀ZCX-32
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	120.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:ZCX-32 材质:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

消防电磁阀ZCX 32 上海欣一品牌，不锈钢材质，价格仅为120元/件

作为消防管道系统中的重要组成部分，消防电磁阀在消防保障中具有****的作用。本文所介绍的消防电磁阀ZCX 32是上海欣一阀门有限公司的品牌产品，主要采用了不锈钢材质，结构牢固，质量可靠；而价格仅为120元/件，良心之选。

产品结构与特点

消防电磁阀ZCX 32采用进口自锁铁芯，可根据用户需求设置常开、常闭、有电时开、有电时闭等不同使用方式，广泛适用于一般液压、气压、真空、油路等各个领域。消防电磁阀ZCX 32在多个方面具有优异的性能特点

- 1.高强度不锈钢材质** 此消防电磁阀采用了高强度的不锈钢材质，在使用过程中极度耐磨、耐腐蚀、耐高温，**了产品使用寿命，更加方便维护。
- 2.流体阻力低** 消防电磁阀ZCX 32具有较低的流体阻力，传输流体时不会出现卡滞现象，将减弱流体的速度和压力变化，保险起见。
- 3.快速响应时间** 在消防紧急情况下，时间对消防工作至关重要，本产品快速响应时间，可以减少火灾蔓延的威胁，保障人员和财产的安全。

用户常见问题

Q1.如何判断消防电磁阀是否正常运行

A1.消防电磁阀需要稳定的电源和干净的液体或气体环境来正常运行。同时，消防电磁阀也需要手动检查，包括主要部件的检查，包括电磁铁、阀体和波动器。如果您发现消防电磁阀工作异常，请及时联系我

们，我们将竭诚为您服务。

Q2.是否可以在消防电磁阀中使用汽油或其他腐蚀性液体

A2.消防电磁阀的构造和材料决定了不能使用汽油或其他腐蚀性液体，因为这些液体会破坏密封，并导致电磁铁的损坏。

Q3.可以定做不锈钢消防电磁阀吗

A3.是的，我们可以满足您的定制需求，根据您的设计图纸和要求进行生产。我们有一支专业的生产团队和**的生产设备，可以完全满足您的需求。如果您需要定制不锈钢消防电磁阀，请与我们联系。

关键词:消防电磁阀价格，水用电磁阀厂家，铸钢法兰电磁阀报价

一、特点及应用范围

电磁阀的电磁线圈通电时，动铁芯被吸合，带动阀杆上移，弹簧同时被压缩，使阀杆与阀芯中孔（先导孔）分离，阀芯上腔的流体瞬间从中孔卸压，卸压后阀芯在上下腔压差的作用下快速向上浮起，电磁阀开启。电磁阀的线圈断电时，阀杆在弹簧力的作用下关闭阀芯中孔，并推动阀芯向下移，封住流体出口，电磁阀关闭。

注意环境温度对电磁阀的影响。

二、技术参数

型号：ZCX

阀体材质：黄铜、不锈钢

工作介质：清水

控制方式：常闭式

公称通径：DN15——DN150

阀芯材料：高强度工程塑料

介质温度： 80

公称压力：1.6Mpa

工作压差：0.01---1.0Mpa

电源：AC220V DC24V

额定**系数：4—70Kv

特殊功能：具有反馈信号（定货时说明）

泄露量：0ml/min

三、安装尺寸

型号	公称通径 DN	内螺纹 连接G	长*宽*高	启动功率 (W)	保持功率 (W)
ZCX15	15	1/2"	65*47*116	AC220V : 200 DC24V : 60	AC220V : 3 DC24V : 15
ZCX20	20	3/4"	78*55*147		
ZCX25	25	1"	100*66*174		
ZCX32	32	1(1/4)"	130*94*210	AC220V : 350 (475) DC24V : 85	AC220V : 10 DC24V : 20
ZCX40	40	1(1/2)"	135*100*222.5		
ZCX50	50	2"	155*147*237		
ZCX65	65	2(1/2)"	203*170*305	AC220V : 300 DC24V : 85	AC220V : 10 DC24V : 22
ZCX80	80	法兰	280*205*427		
ZCX100	100	法兰	300*237*485		
ZCX125	125	法兰	325*280*535	AC220V : 330 DC24V : 85	AC220V : 10 DC24V : 20

四、