

DN25可调式恒温混合阀

产品名称	DN25可调式恒温混合阀
公司名称	合肥曼德束温控系统有限公司
价格	.00/支
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新安江东路
联系电话	0551-64412109 13305690599

产品详情

丽江管道恒温混水阀临沧热水器专用恒温阀 思茅地源热泵恒温阀

产品原理及应用：

MSJC&曼德达尔品牌恒温混合阀TMV（Thermostatic Mixing Valves）是专为热水温控系统研制的配套高端热水工程专用恒温产品，集成有更高端的温显数字恒温控制手柄和恒压恒温内部调节件。RS25热水恒温混合阀无需外接电源，结构紧凑，温度调节自由恒温设定，能够达到节水节能、舒适恒温的效果；这款恒温系列目前广泛应用于太阳能热水器、燃气热水器、电热水器、空气能热泵、地源热泵、锅炉等集中供热水恒温系统工程等水压经常变化的复杂环境(如家庭别墅、宾馆酒店、医院、学校、部队野战洗浴车、豪华游艇、游泳场馆及桑拿洗浴中心等中小型生活热水、公共洗浴用水恒温系统。)。

RS25混合腔体内置有特殊全铜感温元件，感知混合水温变化并与预先设定的温度进行比较，自动分析根据冷热水温度及压力的数据变化，智能化调节冷热水供水进水混合比例，使混合出水始终控制在设定温度值范围以内，从而达到舒适恒温、节能节水的目的。

RS25热水恒温混合阀产品，用户可随心调节冷热水混水出水温度，所需温度可以迅速达到并且稳定下来，保证出水温度恒定，且不受水温、流量、水压变化的影响，解决使用热水时水温忽冷忽热的问题，冷水一旦中断，热水自动停止；热水一旦中断，冷水也会自动关闭。防烫伤、防冷激。

产品主要特性（军工品质 国际品牌）

- 1.安装简易，结构智能化合理设计，用户可随心掌控恒温出水温度；
- 2.独特38度锁定的人性化贴心设计，具备安全防烫前预功能，更适合老人和儿童等弱势人群使用；
- 3.独特的抗压力波动、抗热水源温度波动构造，保证更好恒温效果；

4.采用欧洲标准EN1111、国标QB2806-2006等，产品符合中国及国际恒温要求；

5.产品设计具备自动断水保护功能（冷热水供水非正常性断水，产品自动启用关闭出水，防止冷激热烫事故。）。

6.严格按照国际环保黄铜水暖选材高端级要求，含铅量更低，保证产品寿命更长，避免水源污染对人体造成健康危害；

7.结构组合合理，外型美观实用。

8.....

DN25小型洗浴混水恒温阀产品参数：

工作压力：0.03-1MPa 理想工作压力：0.15-0.3MPa 冷水温度：4~29 热水温度：50~85

不高于100 温度范围：30 ~55（或35-60，可特殊定制）设定安全钮温度：38

冷水失供测试：冷水失供5秒钟内出水流速自动降至1.9升/分钟，出水流量 150ml,出水温度 49

寿命测试：CSA B125-98 ASSE 1016(100,000周期) 出水温度自动调节灵敏度：当进水温度不变，压力变化20%，出水温度变化 2，当进水压力不变，热水温度在50-80 变化，冷水温度在4-29 变化，而出水温度变化 2 适用标准：CSA B125-98 ASSE 1016/1017 EN1111 AS-4032.1 调节精度： ±2

恒温流量：4 M3/h 冷、热水压差 8：1 通径 DN25（1'）螺纹连接

更多产品型号及各区域招商信息详情请参见公司网站及电联，谢谢。

保山浴室恒温器 昭通泳池恒温设备 玉溪宾馆热水系统

宣威酒店热水系统 曲靖桑拿热水工程 安宁太阳能热水工程 保山洗浴恒温系统

思茅DN25恒温混水阀 思茅小型洗浴恒温阀 玉溪小型热水工程温控阀 热水温度恒温控制阀

恒温恒压混合阀 冷热水混合阀 水温控制阀