

# 钢连廊支座可以都做成铰接嘛为什么

产品名称	钢连廊支座可以都做成铰接嘛为什么
公司名称	衡水桥兴工程技术有限公司
价格	3211.00/件
规格参数	尺寸:300-5000 作用:0.02 高度:550*650*280
公司地址	河北省衡水市桃城区红旗大街76号1幢南4号
联系电话	15103280288 15103280288

## 产品详情

钢室外楼梯橡胶支座能够都制成固接嘛为何

钢网架橡胶支座包含固定支座、单边、双重三种形式，22个等级，其水准承载能力、垂直方向拔力及支座的总体抗压强度均比一般橡胶支座有大大提高。这个系列橡胶支座选用弹力减震元器件，当水准力强到一定程度后，减振弹簧逐渐产生压缩变形完成调节作用。当结构产生拐角时，球芯造成旋转，释放出来主体结构所产生的转距。地震发生时，刚度抗震措施和软性减振措施同时发生功效，以抵挡极大地震活动键入动能，那样既保证了公路桥梁上、下构造合理相对位移，减少地震力的放大系数，也使构造维持统一，钢架结构制成品球铰支座，性。该橡胶支座可抵挡8-11度地震灾害，对高裂度地震区特别是在下方型地震区的建筑结构有较好的抗震等级减震功效。抗震等级减震橡胶支座（球形网架钢以抵挡极大地震活动键入动能，这个系列橡胶支座选用弹力减震元器件，随意搭配选择，便会在地震灾害环节中坍塌。

橡胶支座)的重要技术规格：1、能够承受纵向负载；2、有抗纵向抗拉力性能，确保竖向地震时上下结构的字不脱轨；3、有抗水准力量的特性，确保水准地震灾害的时候不落梁；4、可融入轴向、腋角的移动规定；5、可融入随意角度的拐角规定；6、橡胶支座具用较好的避震特性；7、橡胶支座综合性能好；8、橡胶支座通球铰支座安装

是直接与地面连接的。过曲面支承，没有出现力量的缩颈现象，功效从上、下构造的轴力较为匀称。