

高速公路道路清障车

产品名称	高速公路道路清障车
公司名称	廊坊京联汽车改装有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	廊坊河北省廊坊市开发区翠青北道8号
联系电话	86-03165918907 13831643861

产品详情

产品介绍 道路清障车，又称拖车，事故救援车，由底盘、起重装置、托举牵引装置、液压系统、电控系统、车体与工具箱等组成，具有起吊、拽拉和托举牵引等多项功能，适用于高速公路、城市道路的清障作业。产品属性大起吊质量（kg）（选装）3000 最大起吊高度（mm）（选装）3520 吊臂伸缩行程（mm）（选装）2000 绞盘额定牵引质量（kg）5000 钢丝绳长度（m）30 托臂最大有效长度（mm）1940 额定托举质量（kg）55350 全伸出最大托举质量（kg）4300 额定托牵质量（kg）14000 使用方法11 清障车变幅油缸振动 油缸内有空气

平衡阀调整不当或阀芯损坏，节流孔堵塞 空载时多次变幅动作，补油排气

拆开，清洗检查，更换损坏元件 12 支腿收放失灵 双向液压锁故障 检查、修理双向液压锁 13

吊重时支腿自动缩回 双向液压锁中的单向 阀密封性不良 油缸内部漏油

检修双向液压锁中单向阀 检修油缸活塞上的密封元件 主要特点标准配置是指清障车在一定范围内能正常完成清障作业要求所需要的配置；选购配置，是指用户可选购一些零部件替代原标配件，或另选购一些零部件来拓展该清障车的作业范围。如液压系统有进口件和国产件供选配；选购作业辅助轮或其他一些作业附件以增作业功能。注意事项技巧1：清障车长时间停车时，换挡杆仍挂在D挡。在等待通过信号或堵车时，若时间在一分钟内可以将换挡杆保持在D挡，但时间比较长的话，最好换入N挡(空挡)，并拉紧驻车制动，否则会使变速器油温升高，油液容易变质。其他说明有些驾驶员为了节油，在高速行驶或下坡时，将换挡杆拨到N挡滑行，这很可能烧坏变速器。而当下长坡确需滑行时，可将换挡杆保持在D挡滑行，但不可使发动机熄火交易说明在P或N以外挡位起动发动机，虽然发动机不能运转，但有可能烧坏变速器的空挡起动开关。所以只能在P或N挡才能起动发动机，起动发动机前一定要确认换挡杆是否在P或N挡。