

云母带FFX200P 05Z1OZ1-R 300/500V交联聚乙烯绝缘火灾报警电缆

产品名称	云母带FFX200P 05Z1OZ1-R 300/500V交联聚乙烯绝缘火灾报警电缆
公司名称	上海埃因电线电缆厂家
价格	.00/件
规格参数	品牌:埃因
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	17621745695 17621745695

产品详情

云母带FFX200P 05Z1OZ1-R

300/500V交联聚乙烯绝缘火灾报警电缆是一种高性能电缆，它具有以下特点和优势：

1. 产品结构：该电缆由以下部分构成：

导体：采用高纯度铜线，具有良好的导电性能和机械强度。

绝缘层：采用交联聚乙烯绝缘材料，能够有效隔离电缆导体。

外护套：使用云母带作为阻燃层，能够提高火灾报警电缆的阻燃性能。

2. 产品特性：

高温性能：该电缆能够在高温环境下稳定工作，耐受温度范围广，可用于各种恶劣的工作环境。

阻燃性能：采用云母带作为阻燃层，具有良好的阻燃性能，遇到火灾时能够有效抑制火势扩散，提高火灾报警效果。

耐久性：采用高质量材料和工艺，该电缆具有良好的耐久性能，能够长时间稳定运行。

产品应用范围：

火灾报警系统：适用于建筑物、商业场所、仓库等场所的火灾报警系统，能够快速传递火灾信号，提高火灾报警效果。

安全监控系统：可用于安全监控系统的电缆配套，确保监控设备的正常运行并及时报警。

其他应急系统：适用于各种应急系统，如紧急疏散指示系统、危险化学品泄漏报警系统等。

优势：

高可靠性：采用优质材料和工艺，保证了电缆的可靠性和稳定性。

阻燃性能：云母带作为阻燃层，能够有效降低火灾风险，保护人员和财产安全。

耐久性：具有良好的耐久性能，能够在恶劣环境下长时间工作。

兼容性强：可以与其他设备和系统兼容，便于安装和维护。

电压等级：300/500V

工作温度范围：-40 ° C至+90 ° C

总之，云母带FFX200P 05Z1OZ1-R 300/500V交联聚乙烯绝缘火灾报警电缆是一款高性能、可靠性强的电缆产品，适用于各种火灾报警系统和应急系统。它具有良好的阻燃性能、耐久性和高温性能，在保护人员和财产安全方面发挥重要作用。