

UPS5000-A-30KTTL机头 华为主机满载30kw尺寸500*264*800

产品名称	UPS5000-A-30KTTL机头 华为主机满载30kw尺寸500*264*800
公司名称	上海链驰电源科技有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:华为 型号:UPS5000-A-30KTTL 电源类型:三进三出
公司地址	上海市闵行区江汉路223号1层
联系电话	13120546664 13120546664

产品详情

UPS5000-A-30KTTL机头 华为主机满载30kw尺寸500*264*800

产品简介：详细描述 华为UPS5000-A-30KTTL产品特点 可靠
138-485Vac超宽输入电压范围，40-70Hz超宽输入频率范围，***恶劣电网环境下的稳定供电
分层独立式密闭风道，风扇冗余设计，电路板三防漆加厚防护，

***恶劣环境下UPS可靠性 5kA防雷设计，有效降低雷击失效率 辅源等冗余设计，消除单点故障 高效
在线模式下效率可达96%，且在低负载率下保持***运行
单机并机系统均支持ECO模式，效率可达99%以上 易用
兼容机架塔式安装，30-120kVA可置于19英寸标准机架内
输出功率因数为1，对于PF>0.5的容性、感性负载不降额，带载能力强
电池节数30-40节可调，实现电池的***配置及利旧 智能
智能充放电管理及电池休眠功能延长电池寿命50%
标配LCD显示屏，支持多种语言，实时显示系统运行状态
标配SNMP功能，支持RS485、干接点等多种接口，易于组网，管理投资小
NetEco智能网管系统，轻松实现对UPS的集中监控 华为5000-A-30KTTL详细参数 基本参数
额定容量30KVA 额定功率30000W 额定电压AC 380/400/415V 额定频率50/60Hz 输入输出参数
输入电压范围AC 138-485V 输入频率范围40-70Hz 输入功因0.99 输出电压范围AC 380/400/415V 输出功因1
其它输出参数效率：95.7% 通信和管理
过载能力110%负载60分钟后转旁路，125%负载10分钟后转旁路，150%负载1分钟后转旁路)

电池和运行时间 电压电流DC 384V 其它参数 外观尺寸500 × 264 × 800mm 产品重量70k